

Белэксимгарант

- [Конфигурирование модуля](#)
- [Особенности работы](#)
- [Логирование](#)

Модуль Beleximgarant предназначен для отпуска лекарственных препаратов лицам, застрахованным «Белэксимгарант» по договорам добровольного страхования медицинских расходов.

Типы поддерживаемых операций:

- оплата.



Отмена оплаты для чека продажи, оплата чеков возврата, возврат по чеку продажи недоступны.

Конфигурирование модуля

Для использования модуля необходимо установить пакет artix-beleximgarant командой:

```
aptitude install artix-beleximgarant
```

Запрос к системе Белэксимгарант выполняется при выборе специального типа оплаты. Для добавления типа оплаты необходимо выполнить конфигурирование модуля. Номер типа оплаты задается в процессе конфигурирования.

Конфигурирование модуля

```
dpkg-reconfigure artix-beleximgarant
```

Настройки модуля Beleximgarant задаются в файле /linuxcash/cash/paysystems/beleximgarant/config.ini в секции [Beleximgarant]:

Наименование	Тип данных	Описание	Примечания
url	строковый	Адрес сервера	По умолчанию http://localhost
timeout	целочисленный	Время ожидания ответа от сервера (в секундах)	По умолчанию 10 секунд
aptekald	строковый	Уникальный идентификатор аптеки	
globalIdMask	строковый	Шаблон для формирования уникального идентификатора оплаты (GlobalID)	По умолчанию %(document.shopCode[04d])%(document.cashCode[02d])%(document.shift[04d])%(document.num[07d])%(document.dateTimeBeg[hhmmss])

Пример настройки

```
[Beleximgarant]
; Настройки процессинга оплаты по полису компании Белэксимгарант

; Адрес сервера
; По умолчанию http://localhost
;url = http://localhost

; Время ожидания ответа от сервера (в секундах)
; По умолчанию 10 секунд
;timeout = 10

; Уникальный идентификатор аптеки
;aptekalid =

; Шаблон для формирования уникального идентификатора оплаты (GlobalID)
; По умолчанию %(document.shopCode[04d])%(document.cashCode[02d])%(document.shift[04d])%(document.num[07d])%(document.dateTimeBeg[hhmmss])
;globalIdMask = "%(document.shopCode[04d])%(document.cashCode[02d])%(document.shift[04d])%(document.num[07d])%(document.dateTimeBeg[hhmmss])"
```

Особенности работы

- Для валюты может быть задан запрет оплаты в отдел, подробнее об этом можно прочитать в разделе "[Запрет оплаты валютой в отдел](#)". Если в чеке есть товар из запрещенного отдела, оплатить такой чек невозможно.
- Допускается оплата только всей суммы чека.
- Запрещена смешанная оплата чека.

Для оплаты чека необходимо:

1. Выбрать тип оплаты "Белэксимгарант".
2. Ввести номер страхового полиса.
3. В диалоге просмотра информации о страховом полисе нажать "Продолжить".

При успешной оплате через Белэксимгарант в [БД Documents](#) в таблицу [Moneyitem](#) в поле additionaldata сохраняется информация о страховом полисе:

- начало действия полиса,
- конец действия полиса,
- дата последнего изменения баланса,
- код подразделения,
- ФИО клиента,
- баланс,
- номер полиса,
- серия полиса.

При оплате с отказом информация о страховом полисе сохраняется в [БД Documents](#) в таблицу [Failedmoneyitem](#) в поле additionaldata.

Логирование

Журнал запросов к системе Белэксимгарант ведется в основном логе `/linuxcash/logs/current/terminal.log`.