

AIF (выгрузка из кассы)

- [Выгрузка продаж](#)
- [Выгрузка текущих продаж](#)

Все настройки обмена производятся в конфигурационном файле /linuxcash/cash/exchangesystems/exchangers/config/cash/exchangers.ini.

Выгрузка продаж

Для выгрузки продаж в формате AIF необходимо:

1. включить [сервис выгрузки продаж](#),
2. указать название конвертера в секции [UNLOAD]: converter = aif,
3. сконфигурировать секцию выгрузки [unload.converter.aif].

Наименование	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
salePath	строковый		Путь выгрузки продаж	Указывается полное имя файла. В названии файлов и директорий можно использовать макросы
rewriteDestFile	логический	• true • false	Перезапись целевого файла при копировании файлов из рабочей директории: • при значении параметра true целевой файл перезаписывается. Если файл продаж не был передан в товароучетную систему до новой выгрузки продаж, то данные будут потеряны, • при значении параметра false целевой файл не перезаписывается. Если файл продаж не был передан в товароучетную систему, то вновь полученные данные хранятся в рабочей директории до тех пор, пока данные предыдущей выгрузки не будут переданы в АСТУ.	По умолчанию false
dataType	строковый	• sales • crights • all	Тип выгружаемых данных: • sales – продажи, • crights – журнал событий, • all – и продажи и журнал событий.	По умолчанию sales
flagPath	строковый		Путь к файлу-флагу выгрузки продаж	Выгрузка продаж производится в соответствии с содержимым файла-флага
onlineSalePath	строковый		Путь выгрузки оперативных (текущих) продаж	Указывается полное имя файла. В названии файлов и директорий можно использовать макросы
withClosedShifts	логический	• true • false	Выгружать закрытые смены, если нет документов • true – закрытые смены будут выгружаться, в независимости от того, найдены документы для этих смен или нет, • false – закрытые смены не будут выгружаться, если не были найдены документы.	По умолчанию true

Пример настройки

```
[UNLOAD]
...
converter = aif
...
unload.converter.aif]
; <параметры_конвертера>
; Путь выгрузки продаж
salePath = /tmp/sale%(year)s.%(month)s.%(day)s_%(hour)s-%(min)s-%(sec)s.json

; Перезапись целевого файла при копировании файлов из рабочей директории
; True - перезаписывать, False - нет
; По умолчанию False
rewriteDestFile = True

; Тип выгружаемых данных. sales - продажи, crights - журнал событий, all - и продажи и журнал событий.
; По умолчанию: sales
; dataType = sales

; Путь к файлу-флагу выгрузки продаж
flagPath = /tmp/sale.req

; Путь выгрузки оперативных продаж
onlineSalePath = /tmp/salesOnline/sale.json

; Выгружать закрытые смены если нет документов
; По умолчанию True
; withClosedShifts = True
```

Выгрузка текущих продаж

Выгрузка оперативных (текущих) продаж производится в торговых сетях для отслеживания остатков продукции.

При выгрузке текущих продаж осуществляется выгрузка всех не выгруженных документов независимо от того, какая смена является открытой. Для всех выгруженных документов в БД устанавливается специальный признак.

Для выгрузки текущих продаж в формате AIF необходимо:

- включить [сервис выгрузки продаж](#),
- указать название конвертера в секции [UNLOAD]: converter = aif,
- указать период выгрузки в параметре unloadCurrentSalesInterval в секции [UNLOAD],
- сконфигурировать секцию выгрузки [unload.converter.aif].

Пример настройки

```
[UNLOAD]
...
converter = aif

; продажи будут выгружаться каждые 5 минут
unloadCurrentSalesInterval = 300
...
[unload.converter.aif]
; путь выгрузки оперативных продаж
onlineSalePath = /tmp/salesOnline/sale.json
```



Имя файла и путь выгрузки текущих продаж необходимо настраивать с помощью макросов для того, чтобы избежать повторения имен файлов выгрузки продаж и перезаписывания данных в процессе перенаправления файлов из рабочей директории в итоговую.