

Временные ограничения

- [Команда addTimerestrict](#)
- [Команда clearTimerestrict](#)
- [Команда deleteTimerestrict](#)

Команда addTimerestrict

Команда addTimerestrict создает временное ограничение. Атрибуты временных ограничений задаются обязательным параметром timerestrict.

Свойства параметра timerestrict:

Свойство	Тип данных	Описание	Примечание
timerestrictid	числовой(11)	Идентификационный код временного ограничения	
alcoholpercent	вещественный(4,2)	Минимальный процент алкоголя, с которого действует ограничение	
atabeg	дата	Дата начала действия ограничения	Формат поля "yyyy-MM-dd"
dataend	дата	Дата окончания действия ограничения	Формат поля "yyyy-MM-dd"
daysbeg	числовой(11)	День начала	
daysend	числовой(11)	День окончания	
timebeg	время	Время начала	
timeend	время	Время окончания	

Пример

```
{
  "timerestrict":{
    "timerestrictid":3,
    "alcoholpercent":10,
    "datebeg":"2014-08-08",
    "dateend":"2015-08-08",
    "daysbeg": "",
    "daysend": "",
    "timebeg": "",
    "timeend": ""
  },
  "command": "addTimerestrict"
}
```

Команда clearTimerestrict

Команда clearTimerestrict очищает справочник временных ограничений:

Пример

```
{
  "command": "clearTimerestrict"
}
```

Команда deleteTimerestrict

Команда deleteTimerestrict удаляет запись временного ограничения из справочника временных ограничений.

Параметр: идентификационный номер временного ограничения.

Пример

```
{  
  "command": "deleteTimerrestrict",  
  "timerrestrictid": 125  
}
```