

# Акцизные марки

- Статусы акцизных марок
  - Команда addExciseMark
  - Команда deleteExciseMark
  - Команда clearExciseMark
- Акцизные марки, разрешенные к продаже (white list)
  - Команда addExciseMarkWhite
  - Команда addExciseMarksWhite
  - Команда deleteExciseMarkWhite
  - Команда clearExciseMarkWhite

## Статусы акцизных марок



Для приведенных команд возможна только глобальная выгрузка по маршруту ЦКС-МКС. Загрузка справочников на КС и ЦКС производится напрямую из АСТУ в базу данных All.

Данные команды используются для установки статуса марок на кассовом сервере, если продажи этих марок не были зарегистрированы на сервере.

Т.е. по каким-то причинам продажи утеряны, либо происходит переход со стороннего ПО на ПО Артикс.

Статусы марок используются для предотвращения повторной продажи товара.

## Команда addExciseMark

Команда addExciseMark добавляет статус акцизной марки.

Свойства параметра excisemark:

Свойство	Тип данных	Возможные значения	Описание
excisemarkid	строковый(255)		Акцизная марка
status	целочисленный(11)	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>2</li></ul>	Статус акцизной марки: <ul style="list-style-type: none"><li>1 – продана,</li><li>2 – возвращена.</li></ul>
excisetype	строковый(30)	<ul style="list-style-type: none"><li>ALCOHOL</li><li>TOBACCO</li><li>MEDIC</li><li>MARKEDGOODS</li></ul>	Тип акцизной марки: <ul style="list-style-type: none"><li>ALCOHOL – алкогольная продукция,</li><li>TOBACCO – табачные изделия,</li><li>MEDIC – лекарственные препараты,</li><li>MARKEDGOODS – остальная маркированная продукция.</li></ul>

### Пример

```
{
  "command": "addExciseMark",
  "excisemark": {
    "excisemarkid": "12QWERTYUIOPLKJHGFDSAZX1111234567890QWERTYUIOPQWERTYUIOPQWERTYUIOPQ",
    "excisetype": "ALCOHOL",
    "status": 1
  }
}
```

## Команда deleteExciseMark

Команда deleteExciseMark удаляет из справочника запись о статусе акцизной марки.

Параметр: идентификатор акцизной марки:

Пример

```
{
  "command": "deleteExciseMark",
  "excisemarkid": "12QWERTYUIOPLKHGFDX1111234567890QWERTYUIOPQWERTYUIOPQWERTYUIOPQ",
  "excisetype": "TOBACCO"
}
---
```


Команда clearExciseMark

Команда clearExciseMark очищает справочник статусов акцизных марок:

пример


```
{
  "command": "clearExciseMark"
}
---
```

Акцизные марки, разрешенные к продаже (white list)

 Данные команды используются для загрузки кодов маркировок в белый список. Этот список используется для продажи только "своих" маркированных товаров.


Возможно 2 типа проверки кодов маркировки в белом списке:

• локально на кассе

 Для проверки маркировки локально на кассе необходимо прогружать справочник напрямую на кассу, либо на кассовый сервер в базу магазина.

При загрузке в БД магазина на кассовом сервере необходимо настроить [задачу на выгрузку](#) белого списка акцизных марок по магазинам.

• глобально на сервере

 Для проверки маркировки глобально на сервере необходимо прогружать справочник на кассовый сервер в БД АИИ и [настроить проверку списка разрешенных кодов маркировок](#).

Команда addExciseMarkWhite

Команда addExciseMarkWhite добавляет акцизную марку, разрешенную к продаже.

Свойства параметра excisemarkwhite:

Свойство	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
excisemarkid	строковый(255)		Акцизная марка	Обязательно для заполнения
barcode	строковый(100)		Штрих-код акцизного товара	Обязательно для заполнения
shopcode	строковый(30)		Код магазина	Код магазина требуется заполнять для типа проверки "глобально на сервере". Если код магазина заполнен и включена настройка " <a href="#">Использовать коды магазина при проверке разрешенных к продаже акцизных марок</a> ", то маркированный товар возможно будет продать только в указанном магазине. В остальных случаях заполнять код магазина не требуется

excisetype	строковый(30)	<ul style="list-style-type: none"><li>• ALCOHOL</li><li>• TOBACCO</li><li>• MEDIC</li><li>• MARKED GOODS</li></ul>	Тип акцизной марки: <ul style="list-style-type: none"><li>• ALCOHOL – алкогольная продукция,</li><li>• TOBACCO – табачные изделия,</li><li>• MEDIC – лекарственные препараты,</li><li>• MARKEDGOODS – остальная маркированная продукция.</li></ul>	По умолчанию ALCOHOL
serialnumber	строковый(255)		Серийный номер акцизной марки	Содержит серию (3 цифры) и номер (8 цифр), заполняется без пробелов
inn	строковый(15)		ИНН магазина	

Пример

```
{
  "command": "addExciseMarkWhite",
  "excisemarkwhite": {
    "excisemarkid": "12QWERTYUIOPLKJHGFDSAZX11111234567890QWERTYUIOPQWERTYUIOPQWERTYUIOPQ",
    "barcode": "665",
    "excisetype": "ALCOHOL",
    "serialnumber": "12312345678",
    "inn": 1234543211
  }
}
---
```

Команда addExciseMarkWhite

Команда addExciseMarkWhite добавляет акцизную марку, разрешенную к продаже для каждого штрих-кода из списка barcodes.

Свойства параметра excisemarkwhite:

Свойство	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
excisemarkid	строковый(255)		Акцизная марка	Обязательно для заполнения
barcodes	массив строк		Список штрих-кодов акцизного товара	Обязательно для заполнения
shopcode	строковый(30)		Код магазина	Код магазина требуется заполнять для типа проверки "глобально на сервере". Если код магазина заполнен и включена настройка "Использовать коды магазина при проверке разрешенных к продаже акцизных марок", то маркированный товар возможно будет продать только в указанном магазине. В остальных случаях заполнять код магазина не требуется

excisetype	строковый(30)	<ul style="list-style-type: none"><li>• ALCOHOL</li><li>• TOBACCO</li><li>• MEDIC</li><li>• MARKED GOODS</li></ul>	Тип акцизной марки: <ul style="list-style-type: none"><li>• ALCOHOL – алкогольная продукция,</li><li>• TOBACCO – табачные изделия,</li><li>• MEDIC – лекарственные препараты,</li><li>• MARKED GOODS – остальная маркированная продукция.</li></ul>	По умолчанию ALCOHOL
serialnumber	строковый(255)		Серийный номер акцизной марки	Содержит серию (3 цифры) и номер (8 цифр), заполняется без пробелов
inn	строковый(15)		ИНН магазина	

**Пример**

```
{
  "command": "addExciseMarksWhite",
  "excisemarkswhite": {
    "barcodes": ["665", "666"],
    "excisemarkid": "1234567890",
    "excisetype": "ALCOHOL",
    "serialnumber": "987654",
    "shopcode": "2",
    "inn": 1234543211
  }
}
---
```

**Команда deleteExciseMarkWhite**

Команда deleteExciseMarkWhite удаляет акцизную марку из списка марок, разрешенных к продаже.

Обязательные параметры: акцизная марка.

Необязательные параметры: штрих-код товара, тип акцизной марки.



- Если заполнены поля excisemarkid, barcode и excisetype, то будет удалена запись, соответствующая этим значениям.
- Если заполнены поля excisemarkid и barcode, то будет удалена запись, соответствующая этим значениям и excisetype = "ALCOHOL".
- Если заполнено только поле excisemarkid, то будут удалены все записи, соответствующие этому значению и excisetype = "ALCOHOL".

**Пример**

```
{
  "command": "deleteExciseMarkWhite",
  "barcode": "667",
  "excisemarkid": "12QWERTYUIOPLKJHGFDSAZX1111234567890QWERTYUIOPQWERTYUIOPQWERTYUIOPQ",
  "excisetype": "ALCOHOL"
}
---
```

## Команда clearExciseMarkWhite

Команда clearExciseMarkWhite очищает список акцизных марок, разрешенных к продаже:

### Пример

```
{  
  "command": "clearExciseMarkWhite"  
}  
---
```