

Значения разреза

- Команда addAspectValueSet
- Команда clearAspectValueSet
- Команда deleteAspectValueSet

Команда addAspectValueSet

Команда addAspectValueSet добавляет запись о значении разреза. Атрибуты значения разреза задаются обязательным параметром aspectvalueset.

Свойства параметра aspectvalueset:

Свойство	Тип данных	Описание
aspectschemecode	числовой(11)	Код схемы разреза
aspectvaluesetcode	числовой(11)	Код набора значений разреза
name	строковый(255)	Наименование значения разреза
squant	вещественный(19,2)	Не используется
price	вещественный(19,2)	Цена товара
packingprice	вещественный(15,2)	Цена товара для расфасовки
tmc_code	строковый(255)	Не используется
measure	числовой(11)	Не используется
remain	вещественный(13,3)	Остаток товара
remaindate	datetime	Дата и время расчета остатка
productsectioncode	строковый(10)	Код разреза характеристики товара

Пример

```
{
  "aspectvalueset": {
    "aspectvaluesetcode": 4,
    "aspectschemecode": 1,
    "price": 123.45,
    "packingprice": 61.46,
    "remain": 34,
    "remaindate": "2011-08-08T15:45:10",
    "name": "070214",
    "productsectioncode": "2"
  },
  "command": "addAspectValueSet"
}
```

Команда clearAspectValueSet

Команда clearAspectValueSet очищает справочник значений разрезов:

Пример

```
{
  "command": "clearAspectValueSet"
}
```

Команда deleteAspectValueSet

Команда deleteAspectValueSet удаляет из справочника разрезов запись о значении разреза.

Параметр: код набора значений разреза.

Пример

```
{  
  "command": "deleteAspectValueSet",  
  "aspectvaluesetcode": 1  
}
```