

Онлайн остатки товаров

- Команда `addRemainTmc`
- Команда `deleteRemainTmc`
- Команда `clearRemainTmc`



Объект `RemainTmc` используется для выгрузки онлайн остатков товара на кассовый сервер в БД All. [Задача на выгрузку](#) доступна только по маршруту "ЦКС-МКС".

Команда `addRemainTmc`

Команда `addRemainTmc` добавляет запись об онлайн остатках товара в справочник остатков.

Свойства объекта `addRemainTmc`:

| Наименование | Тип данных | Описание | Примечания |
|----------------------------|---------------|--|---|
| <code>identifier</code> | строковый | Идентификатор документа изменения онлайн остатков | |
| <code>shopcode</code> | строковый | Код магазина | |
| <code>barcode</code> | строковый | Штрих-код товара | |
| <code>cquant</code> | вещественный | Количество товара | |
| <code>changetype</code> | целочисленный | Тип изменения онлайн остатков: <ul style="list-style-type: none">• 0 – установка значения,• 1 – добавление товара на остатки,• 2 – удаление товара с остатков. | |
| <code>effectivedate</code> | дата и время | Дата и время, с момента наступления которых данное изменение онлайн остатков вступит в силу | Если дата не указана, то по умолчанию устанавливается дата и время загрузки записи в БД |

Пример

```
{
  "command": "addRemainTmc",
  "remaintmc": {
    "identifier": "111",
    "shopcode": "shop1",
    "barcode": "bar123",
    "cquant": -2.589,
    "changetype": 1,
    "effectivedate": "2012-10-08T18:00:00"
  }
}
```

Команда `deleteRemainTmc`

Команда `deleteRemainTmc` удаляет из справочника онлайн остатков запись об остатках товара.

Параметры: идентификатор документа, код магазина, штрих-код товара.

Пример

```
{
  "command": "deleteRemainTmc",
  "remainTmc": {
    "identifier": "111",
    "shopcode": "shop1",
    "barcode": "bar123"
  }
}
```

Команда clearRemainTmc

Команда clearRemainTmc очищает справочник онлайн остатков товара.

Пример

```
{
  "command": "clearRemainTmc"
}
```