

Атрибуты каталога

- [Команда addCatalogAttribute](#)
- [Команда deleteCatalogAttribute](#)
- [Команда clearCatalogAttribute](#)

Команда addCatalogAttribute

Команда addCatalogAttribute добавляет атрибуты каталога в справочник атрибутов каталогов. Атрибуты каталога задаются обязательным параметром catalogattribute.

Свойства параметра catalogattribute:

Свойство	Тип данных	Описание
catalogid	числовой(11)	Код каталога
alcoholpercent	вещественный(4,2)	Процент алкоголя в каталоге
age	числовой(11)	Возраст, необходимый для свойства attribute при значении 2 или 5
attribute	числовой(11)	Атрибут каталога: <ul style="list-style-type: none">• 1 – алкоголь,• 2 – возрастной контроль,• 3 – визуальный контроль,• 4 – обязательный ввод количества,• 5 – табачная продукция,• 6 – не требует маркировки,• 7 – средство индивидуальной защиты,• 8 – обувной товар,• 9 – лекарственный препарат,• 10 – маркированный товар,• 11 – разливное пиво.
egaistype	числовой(11)	Признак алкогольной продукции: <ul style="list-style-type: none">• 1 – товары каталога являются акцизным алкоголем,• 2 – товары каталога являются не акцизным алкоголем,• другие значения – товары каталога не являются алкогольными.

Пример

```
{
  "catalogattribute":{
    "catalogid":1,
    "alcoholpercent":30.30,
    "age":18,
    "attribute": 1,
    "egaistype": 1
  },
  "command":"addCatalogAttribute"
}
```

Команда deleteCatalogAttribute

Команда deleteCatalogAttribute удаляет атрибуты из указанного каталога.

Параметр: код каталога.

Пример

```
{  
  "catalogid":1,  
  "command":"deleteCatalogAttribute"  
}
```

Команда clearCatalogAttribute

Команда clearCatalogAttribute очищает все атрибуты каталогов.

Пример

```
{  
  "command": "clearCatalogAttribute"  
}
```