


Многоуровневый каталог

- [Команда addPicklist](#)
- [Команда clearPicklist](#)
- [Команда deletePicklist](#)

Команда addPicklist

Команда addPicklist создает многоуровневый каталог для товара. Атрибуты каталогов задаются обязательным параметром picklist.

Свойства параметра picklist:

| Свойство | Тип данных | Описание |
|-----------|--------------|--|
| code | varchar(32) | Код многоуровневого каталога |
| name | varchar(255) | Наименование многоуровневого каталога |
| image | text | Изображение для многоуровневого каталога в формате base64 |
| parent | varchar(32) | Код родительского каталога. <div> У корневого элемента должен быть установлен в null.</div> |
| tmccode | varchar(100) | Код товара |
| itemorder | int(11) | Порядок отображения элементов в каталоге |

Пример загрузки корневого каталога

```
{
  "command": "addPicklist",
  "picklist": {
    "code": "3",
    "name": "Уровень 1",
    "image": "base64",
    "parent": null,
    "itemorder": 2
  }
}
```

Пример загрузки вложенного каталога

```
{
  "command": "addPicklist",
  "picklist": {
    "code": "5",
    "name": "Уровень 2",
    "image": "base64",
    "parent": "3",
    "itemorder": 3
  }
}
```

Пример загрузки товара в каталог

```
{
  "command": "addPicklist",
  "picklist": {
    "code": "6",
    "name": "Молоко",
    "image": "base64",
    "parent": "5",
    "tmccode": "13",
    "itemorder": 2
  }
}
```

Команда clearPicklist

Команда clearPicklist очищает справочник многоуровневых каталогов для товара.

Пример

```
{
  "command": "clearPicklist"
}
```

Команда deletePicklist

Команда deletePicklist удаляет из справочника каталогов товара запись об указанном многоуровневом каталоге.

Параметр: код многоуровневого каталога.

Пример

```
{
  "command": "deletePicklist",
  "code": "2"
}
```