

# Агенты

- Команда addAgent
- Команда deleteAgent
- Команда clearAgent

## Команда addAgent

Команда addAgent добавляет агента в справочник агентов.

Свойства параметра agent:

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
code	целочисленный(11)	Код агента	
name	строковый(255)	Имя агента	Для продажи товаров с заполнением тега 1223 необходимо указать payingAgent (для платежного агента) или receivePaymentsOperator (для оператора по приему платежей).
phone	строковый(100)	Телефон агента	Для продажи товаров с заполнением тега 1223 можно указать список телефонов через запятую. Например, +71112223344, +71112223345, +71112223346.
inn	строковый(100)	ИНН агента	
address	строковый(100)	Адрес агента	

### Пример

```
{
  "agent": {
    "code": "17768",
    "name": "payingAgent",
    "phone": "+71234567899", "+78834569999",
    "inn": "1234567890",
    "address": "Barnaul, Kalinina 116/44"
  },
  "command": "addAgent"
}
```

## Команда deleteAgent

Команда deleteAgent удаляет из справочника запись об агенте.

Параметр: код агента.

### Пример

```
{
  "code": "2",
  "command": "deleteAgent"
}
```

## Команда clearAgent

Команда clearAgent очищает справочник агентов:

**Пример**

```
{  
  "command": "clearAgent"  
}
```