

Остатки разливного пива

- Команда addRemainDraftBeer
- Команда deleteRemainDraftBeer
- Команда clearRemainDraftBeer



Для передачи специальных символов-разделителей групп в коде маркировки GS1 (<GS>, специальный символ-разделитель имеющий код 29 в таблице символов ASCII (1D hex)) необходимо использовать символьную последовательность "\u001d".

Команда addRemainDraftBeer

Команда addRemainDraftBeer добавляет запись об остатках в справочник остатков разливного пива.

Свойства объекта remaindraftbeer:

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
markingcode	строковый(255)	Код маркировки пива	Обязательно для заполнения
barcode	строковый(255)	Штрих-код пива	Обязательно для заполнения
name	строковый(255)	Наименование пива	Обязательно для заполнения
connectdate	дата и время	Дата постановки на кран	Обязательно для заполнения
volume	вещественный(13,3)	Объем пива, поставленного на кран	Обязательно для заполнения
expirationdate	дата и время	Предельная дата реализации	

Пример

```
{
  "command": "addRemainDraftBeer",
  "remaindraftbeer":
  {
    "markingcode": "0104636332455339215qa5?WHJssbl-93dGVz",
    "barcode": "4636332455339",
    "volume": 50.0,
    "name": "Пиво №1",
    "connectdate": "2023-08-08 12:12:11",
    "expirationdate": "2023-11-08 12:12:11"
  }
}
```

Команда deleteRemainDraftBeer

Команда deleteRemainDraftBeer удаляет запись из справочника остатков разливного пива.

Параметр: код маркировки пива.

Пример

```
{
  "command": "deleteRemainDraftBeer",
  "markingcode": "0104636332455339215qa5?WHJssbl-93dGVz"
}
```

Команда clearRemainDraftBeer

Команда clearRemainDraftBeer очищает справочник остатков разливного пива.

Пример

```
{  
  "command": "clearRemainDraftBeer"  
}
```