## Настройка отображения шрифтов

В программном обеспечении Artix предусмотрена возможность установки DPI. DPI применяется для указания разрешения изображения. Изменение параметров позволяет подобрать наилучшее отображение информации для мониторов с большим разрешением. На кассе это проявляется в изменении шрифта.

Подробнее о шрифтах в Linux можно узнать по ссылке.

Настройки dpi выполняются в файле /home/autologon/.Xresources

## Параметры настроек отрисовки шрифтов

Наименование	Тип данных	Возможные значения	Описание
Xft.dpi			Количество точек на дюйм
Xft.antialias	логический	• true • false	Использовать антиалиасинг
Xft.rgba		unknown rgb bgr vrgb vbgr none	Геометрия для субпиксельного сглаживания
Xft.hinting	логический	• true • false	Использовать хинтинг
Xft.hintstyle		hintnone     hintslight     hintmedium     hintfull	Стиль автохинтинга

## Пример настроек

! Настройки отрисовки шрифтов

! Количество точек на дюйм

Xft.dpi: 96

! Использовать антиалиасинг

Xft.antialias: true

! геометрия для субпиксельного сглаживания - unknown, rgb, bgr, vrgb, vbgr, none

Xft.rgba: rgb

! Использовать хинтинг Xft.hinting: true

! Стиль автохинтинга - hintnone hintslight hintmedium hintfull

Xft.hintstyle: hintslight