

Условный оператор <if>

Для обработки и вывода данных, привязанных к какому-либо определенному счетчику и его значению, используется тег if. Тег допускает использование внутренних тегов.

Узлы внутри тега обрабатываются только в том случае, если заданное в теге условие было выполнено.

Атрибуты тега if

Наименование	Тип данных	Возможные значения	Описание
var	строковый		Имя или значение переменной
value	строковый		Имя или значение переменной Может принимать значение null, если переменной не существует (поддержано для op="eq", op="ne") Не является обязательным
op	строковый	<ul style="list-style-type: none">• "contains" (проверяет наличие ключа в json-объекте)• "isnull" (var равно null)• "notnull" (var не равно null)• "eq" (var равно value)• "ne" (var не равно value)• "lt" (var < value)• "gt" (var > value)• "le" (var <= value)• "ge" (var >= value)• "in" (проверяет наличие ключа в ассоциативном контейнере)	Оператор условия
else	строковый		Если условие соблюдено, то выполняет теги до первого <else/> Если условие не соблюдено, то выполняет теги после первого <else/>

Пример

```
<if var="item.plugindata" op="contains" value="provending">  
  <text>Условие выполнено!</text>  
</if>
```

При выполнении условия: json-объект item.plugindata содержит ключ provending, в отчете будет напечатан текст "Условие выполнено!"

Пример

```
<if var="somevar" op="eq" value="777">  
  <text>Условие выполнено!</text>  
</if>
```

При выполнении условия: значение переменной somevar равно 777, в отчете будет напечатан текст "Условие выполнено!"

Пример использования тега if со значением переменной null

```
<if var="frposition.discsum" op="eq" value="null">  
  <text>Условие выполнено!</text>  
</if>
```

При выполнении условия: значение переменной frposition.discsum равно null, в отчете будет напечатан текст "Условие выполнено!"

Пример тега if без атрибута value, с проверкой на null

```
<if var="frposition.discsum" op="isnull">  
  <text>Условие выполнено!</text><br/>  
</if>
```

При выполнении условия: значение атрибута var равно null, в отчете будет напечатан текст "Условие выполнено!"

Пример использования тега if с атрибутом else

```
<if var="receipt.currency" op="eq" value="860">  
  <text align="left" maxwidth="all"> сум</text><br/>  
<else/>  
  <text align="left" maxwidth="all"> руб</text><br/>  
</if>
```

При выполнении условия: значение переменной value равно 860, в отчете будет напечатан текст "<цена> сум".

При не выполнении условия: значение переменной value равно 860, в отчете будет напечатан текст "<цена> руб".