


Простые параметры <var>

Для форматированного вывода параметров используется тег var, который не содержит вложенной информации и не допускает вложенных тегов.

 При форматировании параметра необходимо учитывать его тип.

Атрибуты тега var

Наименование	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
name	строковый		Наименование параметра	
minwidth	целочисленный		Минимальная ширина текстового поля	По умолчанию равна длине строки
maxwidth	целочисленный	<ul style="list-style-type: none">целое положительное числоall	Максимальная ширина текстового поля	При использовании значения all текст занимает все выделенное пространство в строке (значение по умолчанию) <div>При использовании целого положительного числа обязательным является указание атрибута minwidth</div>
align	строковый	<ul style="list-style-type: none">leftcenterright	Выравнивание текста. По левому краю, по центру, по правому краю	
fillsymbol	строковый		Символ – заполнитель, который используется для заполнения свободного пространства при форматировании	По умолчанию используется пробел
padding	целочисленный		Количество пробельных символов (символов заполнения) перед текстом	Используется для оформления отступов
numberformat	строковый	[флаги][ширина][точность]	Формат представления чисел <ul style="list-style-type: none">флаги: +, 0,ширина – общая ширина выводимой переменной,точность – количество символов после запятой.	Используется для числовых параметров
dateformat	строковый	<ul style="list-style-type: none">строка вида dd.mm.yyyy hh:mm:ssцелочисленное значение количества миллисекунд с 1 января 1970 года	Формат представления параметров типа дата, время, дата и время <ul style="list-style-type: none">dd – день,d2 – день (без лидирующих нулей),mm – месяц,yyyy – год (4 цифры),yy – год (2 цифры),hh – час,h2 – час (без лидирующих нулей),mi – минуты,ss – секунды.	Используется для параметров типа: дата, время, дата и время или целочисленных
nextline	строковый	<ul style="list-style-type: none">letterword	Перенос текста на следующую строку. По словам, по символам	
defaultvalue	строковый		Атрибут для хранения переменной, значение которой будет использовано, если не найдена переменная из атрибута name	

Пример использования тега var

```
<var name="price" numberformat=".2" />
```

Пример использования тега var с атрибутом defaultvalue

```
<op var="zero" set="0.0"/>  
<var name="moneyOperation.sum" defaultvalue="zero" numberformat=".2"/>
```

Пример использования тега var с печатью времени и даты

```
<var name="receipt.pay_time" align="right" fillsymbol=" " maxwidth="all" dateformat="dd.mm.yy hh:mi:ss"/><br/>
```

При доступе к данным контейнера по индексу можно использовать отрицательный индекс:

Пример использования тега var при доступе к данным контейнера

```
<var name="entries[-5].data" align="left" maxwidth="all"/><br/>
```

Благодаря этому доступ к элементам списка будет осуществляться с конца.