

Сервис копирования файлов

 Сервис используется для копирования файлов на общие ресурсы, примонтированные на кассе.

Копирование производится следующим образом. Копируемый файл размещается в рабочей директории сервиса `/linuxcash/cash/data/copyservice` вместе с полным путем назначения. Например, файл `test.txt` необходимо скопировать в `/linuxcash/net/`. В этом случае копируемый файл размещается в `/linuxcash/cash/data/copyservice/linuxcash/net/test.txt`. С заданной периодичностью сервис выполняет копирование всех файлов из рабочей директории. Если файл успешно скопирован, исходный файл в рабочей директории удаляется. Удаляются также и все пустые директории.

Настройка

Конфигурационный файл сервиса находится в `/linuxcash/cash/conf/copyservice.conf` и содержит следующие параметры.

Наименование	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
START_SERVICE	строковый	<ul style="list-style-type: none">yesno	Запуск сервиса копирования файлов	По умолчанию no
COPY_PERIOD	числовой		Периодичность копирования, в секундах	умолчанию 60 секунд

 По умолчанию сервис выключен.

После изменения настроек необходимо перезапустить сервис.

В консоли

```
stop copyservice
start copyservice
```

Пример настройки

```
# Параметры сервиса копирования
# Стартовать сервис. Значения - "yes", "no". По-умолчанию "no".
START_SERVICE=yes
# Период копирования, в секундах. По-умолчанию 60.
COPY_PERIOD=60
```

Логирование

Журнал сервиса ведется в логе `/linuxcash/logs/current/copyservice.log`.