

Конфигурирование VPOS

Начиная с версии 4.6.199 реализована возможность получать дисконт и каталоги из общей БД dictionariesAll при работе VPOS напрямую с базой данных магазина на кассовом сервере.

Основным конфигурационным файлом кассового ПО Artix Virtual Pos является /linuxcash/cash/conf/ncash.ini. Подробнее о конфигурационном файле можно прочитать в [руководстве администратора Artix POS](#).

Для использования удаленной базы данных необходимо в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/db.ini задать значения для настроек в секции [MySQLserver].

Наименование параметра	Описание параметра	Примечания
host	Хост удаленной базы данных	По умолчанию localhost
port	Порт удаленной базы данных	По умолчанию 3306
user	Имя пользователя для доступа к удаленной базы данных	По умолчанию root
password	Пароль для доступа к удаленной базы данных	По умолчанию не задан
serverDb	Используется БД кассового сервера: <ul style="list-style-type: none">• true – да,• false – нет.	По умолчанию false  Поддержано только для работы VPOS с Artix Control Center

Пример настройки с использованием БД кассового сервера

```
[MySQLServer]
; Настройки доступа к серверу БД MySQL

; Хост сервера БД
; по умолчанию localhost
host = localhost

; Порт сервера БД
; по умолчанию 3306
port = 3306

; Пользователь БД
; по умолчанию root
user = root

; Пароль пользователя БД
; по умолчанию без пароля
password = ""

; Используется БД кассового сервера
serverDb = true
```

Для использования каталогов и дискона необходимо в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/ncash.ini добавить и настроить секции [CatalogFactory] и [Discount].

Секция	Наименование параметра	Описание параметра	Примечания
[CatalogFactory]	dbName	Название базы данных каталогов	По умолчанию "dictionariesAll". Используются каталоги из БД All кассового сервера
[Discount]	dbName	Название базы данных скидок	По умолчанию "dictionariesAll". Используется дисконт из БД All кассового сервера

Пример настройки

```
[CatalogFactory]
; Используются каталоги из БД All кассового сервера
dbName = dictionariesAll
```

```
[Discount]
; Используется дисконт из БД All кассового сервера
dbName = dictionariesAll
```