

Touch-интерфейс

Actionpanel – Панель с клавишами для touch-интерфейса

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
actionpanelcode	int(11)	Уникальный код панели	Обязательно для заполнения
context	int(11)	Код контекста, в котором отображается панель: • 6 – Открытый документ; • 7 – Подытог (оплата); • 8 – Сдача; • 9 – Закрытый документ; • 17 – Режим инвентаризации.	Обязательно для заполнения
page	int(11)	Порядковый номер страницы на панели в текущем контексте	Обязательно для заполнения
rowcount	int(11)	Количество строк в панели	Обязательно для заполнения
columncount	int(11)	Количество столбцов в панели	Обязательно для заполнения

Actionpanelitem – Клавиши с действиями на панели touch-интерфейса

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
actionpanelitemcode	int(11)	Уникальный код элемента (клавиши)	Обязательно для заполнения.
actionpanelcode	int(11)	Уникальный код панели, на которой будет размещена клавиша	Обязательно для заполнения
actioncode	int(11)	Код действия	Обязательно для заполнения. Соответствует коду действия в утилите администрирования.
row	int(11)	Положение клавиши на панели по вертикали	Обязательно для заполнения. Ячейка, с которой начинается положение клавиши по вертикали.
column	int(11)	Положение клавиши на панели по горизонтали	Обязательно для заполнения. Ячейка, с которой начинается положение клавиши по горизонтали.
rowspan	int(11)	Количество ячеек, занимаемых клавишей по вертикали	По умолчанию 1.
columnspan	int(11)	Количество ячеек, занимаемых клавишей по горизонтали	По умолчанию 1.
color	varchar(20)	HEX-код цвета без символа решетки	Если параметр не указан, то клавиша на панели будет бесцветной.
name	varchar(100)	Наименование клавиши на панели	Если наименование клавиши не задано, то будет выведено наименование действия, соответствующего указанному actioncode.