Магазины

- Shop – Магазины
- Shoplabels – Метки магазина
- Shopgrouplabels – Группы меток
- Shoptoshoplabels – Расшивка магазин – метка

Таблицы Shop, Shoplabels, Shopgrouplabels, Shoptoshoplabels используются только в БД кассы.

Shop – Магазины

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
code	varhar(255)	Код магазина	Обязательно для заполнения
title	varchar (255)	Название магазина	
extendedoptions	text	Пересылаемые параметры магазина	
address	varhar(255)	Адрес магазина	
innexcise	varhar(20)	ИНН продавца алкогольной продукции с акцизной маркой	
kppexcise	varhar(20)	КПП продавца алкогольной продукции с акцизной маркой	
fsraridexcise	varhar(20)	Идентификатор организации, осуществляющей продажу алкогольной продукции с акцизной маркой, в ФС РАР	
innonexcise	varhar(20)	Зарезервировано для будущего использования	
kpponexcise	varhar(20)	Зарезервировано для будущего использования	
fsraridonexcise	varhar(20)	Зарезервировано для будущего использования	
vendorname	varhar(255)	Наименование организации (продавца)	
vendorlegaladdress	varhar(255)	Юридический адрес организации (продавца)	
vendorinn	varhar(20)	ИНН продавца	
vendorkpp	varhar(20)	КПП продавца	
shippername	varhar(255)	Грузоотправитель	
shipperaddress	varhar(255)	Адрес грузоотправителя	

Shoplabels – Метки магазина

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
code	string(100)	Код метки	Обязательно для заполнения
name	string(100)	Название метки	Обязательно для заполнения
shopgrouplabelcode	string(100)	Код группы меток	Обязательно для заполнения

Shopgrouplabels – Группы меток

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
code	string(100)	Код группы меток	Обязательно для заполнения
name	string(100)	Название группы меток	Обязательно для заполнения

Shoptoshoplabels – Расшивка магазин – метка

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
shopcode	string(255)	Код магазина	Обязательно для заполнения
shoplabelcode	string(100)	Код метки	Обязательно для заполнения