

Paymentitem – Платежи

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
paymentitemid	int(11)	Идентификационный номер платежа	Обязательно для заполнения. Соответствует полю goodsitemid в таблице Goodsitem .
cashcode	varchar(30)	Зарезервировано для будущего использования	
paymentid	varchar(100)	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения
creationtime	datetime	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения
accountnumber	varchar(200)	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения
amount	decimal(13,2)	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения
commissionagent	decimal(13,2)	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения
commissionsubagent	decimal(13,2)	Зарезервировано для будущего использования	
terminalcode	varchar(100)	Зарезервировано для будущего использования	
terminaladdress	varchar(255)	Зарезервировано для будущего использования	
providercode	varchar(100)	Зарезервировано для будущего использования	
providername	varchar(100)	Зарезервировано для будущего использования	
providerinn	varchar(100)	Зарезервировано для будущего использования	
providerphone	varchar(100)	Список телефонов оператора по приему платежей	Может указываться через запятую
provideraddress	varchar(255)	Зарезервировано для будущего использования	
categorycode	varchar(100)	Зарезервировано для будущего использования	
categoryname	varchar(255)	Зарезервировано для будущего использования	
agentcode	varchar(100)	Зарезервировано для будущего использования	
agentname	varchar(255)	Зарезервировано для будущего использования	
agentinn	varchar(100)	Зарезервировано для будущего использования	
agentphone	varchar(100)	Список телефонов платежного агента	Может указываться через запятую
agentaddress	varchar(100)	Зарезервировано для будущего использования	
subagentcode	varchar(100)	Зарезервировано для будущего использования	
subagentname	varchar(255)	Наименование оператора перевода	
subagentinn	varchar(100)	ИНН оператора перевода	
subagentphone	varchar(100)	Телефон оператора перевода	
subagentaddress	varchar(100)	Адрес оператора перевода	
cardnumber	varchar(200)	Зарезервировано для будущего использования	