

Excisemarks – Акцизные марки



Акцизная марка, полученная на кассе, фиксируется в таблицу documentsAll.excisemarks кассового сервера.

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
id	bigint(20)	ID статуса акцизной марки	Обязательно для заполнения.
excisemarkid	varchar(255)	Код товара	Обязательно для заполнения.
status	int(11)	Статус акцизной марки: 0 – марка не зарегистрирована в БД; 1 – товар с такой маркой продан; 2 – товар с такой маркой возвращен; 3 – марка зарезервирована в чеке продажи; 4 – марка снята с резерва в чеке продажи; 5 – марка зарезервирована в чеке возврата (чеке возврата по чеку продажи); 6 – марка снята с резерва в чеке возврата (чеке возврата по чеку продажи); 7 – акцизная марка отсутствует в списке разрешенных к продаже; 8 – связка кода и алкокода товара отсутствует; 9 – товар отсутствует на остатке; 10 – штрих-код для проверки в списке акцизных марок, разрешенных к продаже, не передан; 11 – соответствие акцизной марки и штрих-кода в списке акцизных марок, разрешенных к продаже, не найдено; 12 – магазин для проверки остатков не найден; 13 – штрих-код для проверки остатков не заполнен; 14 – код товара для проверки остатков не заполнен; 15 – справочник остатков для товара, по которому проверяем остатки, заполнен не корректно; - любое другое значение – неизвестный статус акцизной марки.	Обязательно для заполнения.
identifer	varchar(255)	Идентификатор документа	
tmccode	varchar(100)	Код товара	
barcode	varchar(100)	Штрих-код товара	
storeid	varchar(30)	ID магазина	
status_date	datetime	Время статуса	Обязательно для заполнения.
excisetype	varchar(30)	Тип акцизной марки: - ALCOHOL, - TOBACCO, - SHOES, - MEDIC, - MARKEDGOODS, - UNKNOWN.	Значение UNKNOWN записывается, если полученные данные не подходят ни под один из типов: ALCOHOL, TOBACCO, SHOES, MEDIC, MARKEDGOODS.
reserveid	varchar(255)	Идентификатор запроса резервирования акцизной марки	Используется для того, чтобы снятие с резерва выполнялось только для того запроса, по которому был выполнен резерв.