

Подрезка переоценок и дополнительных цен

 Подрезка данных доступна только в MySQL.

Для подрезки данных о переоценках и дополнительных ценах в БД предназначен сервис, который входит в пакет artixcs-maint-prices. Для установки пакета необходимо выполнить команду:

```
sudo aptitude install artixcs-maint-prices
```

Файлы сервиса размещаются в директории /opt/cashserver/artix-cs-maint-prices/. Набор данных для подрезки задается в конфигурационном файле /opt/cashserver/artix-cs-maint-prices/config.ini.

Секция	Описание секции	Наименование	Тип данных	Возможные значения	Описание
[MAIN]	Секция выбора данных для подрезки	shop_type	строковый	<ul style="list-style-type: none">Allshopsboth	Для подрезки выбраны: <ul style="list-style-type: none">All – магазин All;shops – магазины и категории;both – все магазины и категории, включая All.
[DATABASE]	Настройки подключения к БД, в которой требуется подрезка	host	строковый		Хост базы данных.
		port	целочисленный		Порт базы данных.
		user	строковый		Пользователь, от имени которого будет выполняться подрезка.
		password	строковый		Пароль пользователя.

Пример настройки

```
[MAIN]
; Выбор перечня магазинов для подрезки переоценок: All - магазин All, shops - магазины и категории,
; both - все магазины и категории, включая All
shop_type = both

[DATABASE]
host=localhost
port=3306
user=netroot
password=netroot
```

Параметры удаления устаревших переоценок задаются в файле /opt/cashserver/artix-cs-maint-prices/maint.json в разделе "prices".

Количество записей в блоке на удаление определяется параметром pricesCount.

Интервал времени между удалением записей определяется параметром timeout. По умолчанию предусмотрена задержка 240 секунд.

Наименование	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
pricesCount	целочисленный	целое число большее нуля	Количество удаляемых записей	
timeout	целочисленный	целое число большее нуля	Интервал времени между удалением записей	Указывается в секундах

Пример настройки

```
{
  "prices":
  {
    "timeout": 240,
    "pricesCount": 500
  }
}
```

Скрипт подрезки данных



Подрезка переоценок и дополнительных цен выполняется автоматически ежедневно.

Для удаления устаревших переоценок и дополнительных цен используется скрипт `/opt/cashserver/artix-cs-maint-prices/maint_prices.py`. Для выполнения подрезки вручную нужно запустить скрипт `run-parts /etc/cron.daily`.



Логирование событий ведется в файле `/opt/cashserver/artix-cs-maint-prices/logs/maint_prices.log`.