

Failedinput – Журнал ввода данных

Описание заполнения журнала ввода данных приведено в статье "[Журнал ввода данных](#)".

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
failedinputid	int(11)	Идентификационный номер ввода	Обязательно для заполнения
workshiftid	int(11)	Идентификационный номер смены	Обязательно для заполнения
scode	varchar(255)	Код кассира	Обязательно для заполнения
data	varchar(255)	Данные	
rawdata	varchar(255)	Данные до любых преобразований в формате base64	
inputsource	int(11)	Способ ввода данных: • 0 – не определено, • 1 – вручную, • 2 – сканер штрих-кода, • 4 – ридер магнитных карт, • 8 – банковский терминал, • 16 – получение данных с удалённого сервера, • 32 – получение данных от процессинга.	Обязательно для заполнения
dtime	datetime	Дата и время ввода данных	
success	tinyint(1)	Статус операции • 0 – операция завершена с ошибкой, • 1 – операция завершена успешно.	Обязательно для заполнения
message	varchar(255)	Сообщение об ошибке	
datatype	int(11)	Тип введенных данных: 0 – данные неопределенного типа, 1 – штрих-код/код, 2 – карта, 3 – сертификат, 4 – купон, 6 – серийный номер акцизной марки.	Обязательно для заполнения
update_time	timestamp	Дата и время обновления записи	Поле находится только в БД кассового сервера