

Дополнительные параметры запуска

Утилита администрирования Artix:Yuki может быть запущена в "служебном" варианте, то есть так, чтобы в ней были доступны некоторые функции, которые необходимы администратору, либо разработчику приложения.

В директории с Yuki есть конфигурационный файл yuki.ini, в нем перечисляются параметры виртуальной машины Java, а также там можно указать параметры для приложения.

Следующие параметры могут немного изменять поведение при работе с Yuki, задаются в формате -D<Название>=<значение>

Пример:

```
-Dyuki.develop_help=false
```

Список параметров запуска

Название	Тип	Значение по умолчанию	Описание	Примечания
yuki.base.recv.data.wait_timeout	int	10	Время в секундах ожидания ответа от удаленной БД, прежде чем будет выдано сообщение об возможном обрыве связи.	
yuki.user	string		При подключении к КС указанное здесь значение будет подставляться в качестве имени пользователя во время подключения к КС.	
yuki.user_cash	string		Аналогично yuki.user, только для кассы.	
yuki.password	string		При подключении к КС указанное здесь значение будет подставляться в качестве пароля во время подключения к КС.	
yuki.password_cash	string		Аналогично yuki.password, только для кассы.	
yuki.silent_auth_cash	boolean	true	При задании этого параметра и заданных параметрах yuki.user и yuki.password авторизация пользователя при подключении к кассе происходит сразу, диалог авторизации пользователя не отображается. Если подключение с данной парой логин/пароль не удастся, то будет отображен диалог авторизации пользователя.	
yuki.silent_auth_server	boolean	false	Аналогично yuki.silent_auth_cash, только для сервера.	
yuki.did_not_save_discount_audit	boolean	false	Отключить возможность сохранения истории изменения дисконта на КС.	
yuki.show_sql	boolean	false	Записывать запросы к БД, которые генерирует hibernate, в лог.	
discount.with.old_discount	boolean	false	Добавить возможность задания скидки "Старый дисконт" в дисконтной системе.	
discount.with.simple_discount	boolean	false	Добавить возможность задания скидки "Простой дисконт" в дисконтной системе.	
discount.save_invent_support_in_kids	boolean	false	Оставить в дисконте поддержку задания набора кодами товаров.	
yuki.multi_discount_store	boolean	false	При установленном значении в false дерево магазинов при редактировании дисконтной системы отображаться не будет и сохранение будет в All.	
yuki.checkout_timeout	int	20000	Время в миллисекундах ожидания подключения к БД, необходимо модифицировать при плохой связи.	
yuki.develop_help	boolean	false	Запуск в режиме редактирования контекстной справки.	

yuki.silent_select	boolean	false	При задании данного параметра выбор подключения не осуществляется, автоматически выбирается подключение с индексом заданным параметром yuki.silent_select_value, нумерация с 0.	
yuki.silent_select_value	int	0	Индекс выбранного подключения.	
discount.bonuses.extendedTimeLive	boolean	false	Добавляет возможность задавать "расчетное" время жизни бонусов при задании бонусной акции или периодических начислений в дисконте.	
yuki.client.allow_recursive_access	boolean	false	Если задан как true, тогда будет разрешено рекурсивно вызывать карту из клиента, который был получен из карты (например, если у одного клиента несколько карт).	
discount.bonus.hide_restrictions	boolean	false	Если задан как true, то в диалоге добавления (списания) бонусов не будут отображаться ограничения.	
yuki.discount_default_store	string		Код категории , для которой будет происходить редактирование дисконтной системы.	Используется при значении multi_discount_store=false
yuki.supportRestIp	string		Адрес сервера с которого будет запрашиваться данные о дереве магазина для отображения в бонусных транзакциях.	
yuki.supportRestPort	int		Порт сервера с которого будет запрашиваться данные о дереве магазина для отображения в бонусных транзакциях.	
yuki.search.cards.optional	boolean	false		
yuki.search.clients.optional	boolean	false		
yuki.modernSale	boolean	false	Использовать БД PostgreSQL для продаж (ограничение в настройке порта, вшит 5432).	
user.timezone	string		Используется для указания часового зоны сервера, когда значение часовые зоны сервера и машина на которой запущен Yuki, не совпадают. Например: GMT+5.	
yuki.requireTransactionReason	boolean	false	При задании данного параметра необходимо обязательно указывать причину бонусной транзакции из списка причин.	
discount.with_simple_discount	boolean	false	Если задан как true, то осуществляется выгрузка и работа "простого" дисконта.	