Дополнительные цены

- Команда addAdditionalPrice
- Команда clearAdditionalPrice
- Команда deleteAdditionalPrice
- Команда deleteOutdatedAdditionalPrice
- Команда deleteFutureAdditionalPrice

Команда addAdditionalPrice

Команда addAdditionalPrice добавляет дополнительную цену в справочник дополнительных цен. Атрибуты дополнительной цены задаются обязательным параметром additionalprice.

Свойства параметра additionalprice:

Свойство	Тип данных	Описание
pricecode	int(11)	Индекс цены
barcode	varchar(20)	Штрих-код
price	decimal(13,2)	Дополнительная цена
name	varchar(40)	Название цены
documentid	varchar(100)	Идентификатор документа
effectivedate	datetime	Дата переоценки
packingprice	decimal(13,2)	Цена для расфасовки

```
Пример

{
    "additionalprice": {
        "name": "Добавочная цена #4",
        "effectivedate": "2012-04-20T15:20:18",
        "price": 340.45,
        "barcode": "4603928197211",
        "pricecode": 5,
        "documentid": "3",
        "packingprice": 34.31
    },
    "command": "addAdditionalPrice"
}
```

Команда clearAdditionalPrice

Команда clearAdditionalPrice очищает справочник дополнительных цен:

```
Пример

{
  "command":"clearAdditionalPrice"
}
```

Команда deleteAdditionalPrice

Команда deleteAdditionalPrice удаляет из справочника дополнительных цен запись со всеми зависимыми записями (pricecode, barcode и effectivedate – являются обязательными для заполнения).



Будут удалены все записи с указанной датой.

```
Пример

{
    "additionalprice": {
        "barcode": "4603928197220",
        "effectivedate": "2000-00-00T00:00:00",
        "pricecode": 1
    },
    "command": "deleteAdditionalPrice"
}
```

Команда deleteOutdatedAdditionalPrice

Команда deleteOutdatedAdditionalPrice удаляет из справочника все записи с указанными индексом цены, штрих-кодом и датой, которая должна быть меньше значения в свойстве даты переоценки (effectivedate):

```
Пример

{
    "effectivedate": "2021-05-20Т15:20:20",
    "barcode": "4603928197211",
    "pricecode": 21,
    "command": "deleteOutdatedAdditionalPrice"
}
```

Команда deleteFutureAdditionalPrice

Команда deleteFutureAdditionalPrice удаляет все дополнительные цены с указанными индексом цены, штрих-кодом и датой, которая должна быть больше значения в свойстве даты переоценки (effectivedate):

```
Пример

{
    "effectivedate": "2021-12-29 00:00:00",
    "barcode": "4603928197211",
    "pricecode": 1,
    "command": "deleteFutureAdditionalPrice"
}
```