Атрибуты каталога

- Команда addCatalogAttribute
- Команда deleteCatalogAttribute
- Команда clearCatalogAttribute

Команда addCatalogAttribute

Команда addCatalogAttribute добавляет атрибуты каталога в справочник атрибутов каталогов. Атрибуты каталога задаются обязательным параметром catalogattribute.

Свойства параметра catalogattribute:

Свойство	Тип данных	Описание
catalogid	числовой(11)	Код каталога
alcoholpercent	вещественный(4,2)	Процент алкоголя в каталоге
age	числовой(11)	Возраст, необходимый для свойства attribute при значении 2 или 5
attribute	числовой(11)	Атрибут каталога: • 1 – алкоголь, • 2 – возрастной контроль, • 3 – визуальный контроль, • 4 – обязательный ввод количества, • 5 – табачная продукция, • 6 – не требует маркировки, • 7 – средство индивидуальной защиты, • 8 – обувной товар, • 9 – лекарственный препарат, • 10 – маркированный товар, • 11 – разливное пиво.
egaistype	числовой(11)	Признак алкогольной продукции: • 1 – товары каталога являются акцизным алкоголем, • 2 – товары каталога являются не акцизным алкоголем, • другие значения – товары каталога не являются алкогольными.

Пример

```
{
"catalogattribute":{
   "catalogid":1,
   "alcoholpercent":30.30,
   "age":18,
   "attribute": 1,
      "egaistype": 1
      },
"command":"addCatalogAttribute"
}
```

Команда deleteCatalogAttribute

Команда deleteCatalogAttribute удаляет атрибуты из указанного каталога.

Параметр: код каталога.

Пример

```
{
    "catalogid":1,
    "command":"deleteCatalogAttribute"
}
```

Команда clearCatalogAttribute

Команда clearCatalogAttribute очищает все атрибуты каталогов.

Пример

```
{
    "command": "clearCatalogAttribute"
}
```