

Клиенты

Команда addClient создает клиента. Атрибуты клиента задаются обязательным параметром client.

Свойства параметра client:

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
idclient	строковый(100)	Идентификационный номер клиента	
name	строковый(200)	ФИО клиента	
text	строковый(200)	Текст	
sex	числовой(11)	Пол клиента: <ul style="list-style-type: none">0 – мужской,1 – женский.	
birthday	дата	День рождения, год рождения должен быть больше 1900	
specialdate1	дата	Первая особая дата клиента	
specialdate2	дата	Вторая особая дата клиента	
specialdate3	дата	Третья особая дата клиента	
specialdate1name	строковый(200)	Название первой особой (специальной) даты	
specialdate2name	строковый(200)	Название второй особой (специальной) даты	
specialdate3name	строковый(200)	Название третьей особой (специальной) даты	
zipcode	строковый(200)	Почтовый индекс клиента	
address	строковый(200)	Адрес клиента	
email	строковый(200)	E-mail	
webpage	строковый(200)	Web-страница	
phonenumbr	строковый(200)	Телефонный номер клиента	
inn	строковый(200)	ИНН	
document	строковый(200)	Данные документа клиента (паспорта, водительского удостоверения и т.д.)	
okpo	строковый(200)	ОКПО	
okpd	строковый(200)	ОКПД	
occupation	строковый(200)	Род занятий	
childrencount	числовой(11)	Количество детей клиента	
extendedoptions	строковый	Дополнительные параметры	
organizationcode	строковый(255)	Уникальный код организации	

subscription adj	числовой (11)	Согласие клиента на рассылку: <ul style="list-style-type: none"> 0 или NULL – не согласен на рассылку, 1 – согласен на рассылку. 	
options	числовой (11)	Опции, установленные для клиента (битовая маска): <ul style="list-style-type: none"> 1 – отправлять чек на e-mail, 2 – e-mail подтвержден. 	<div>Реализовано только для лояльности Артикс Бонус.</div> <p>Для отправки чека на e-mail необходимо установить sendchecktoemail = true и emailconfirmed = true.</p> <p>Подробнее о функционале отправки чеков на электронную почту можно прочитать в разделе "Отправка чека на адрес покупателя".</p>
lastname	строковый (255)	Фамилия	
patronymic	строковый (255)	Отчество	
communications	числовой (11)	Разрешенные каналы связи (битовая маска): <ul style="list-style-type: none"> 1 – только вызов на телефон, 2 – только Telegram, 4 – только электронная почта, 8 – только SMS. 	

Свойства объекта options:

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
sendCheckToEmail	числовой(1)	Отправка чека на e-mail: <ul style="list-style-type: none"> 0 – не отправлять чек на e-mail, 1 – отправлять чек на e-mail. 	По умолчанию 0
emailConfirmed	числовой(1)	e-mail пользователя подтвержден: <ul style="list-style-type: none"> 0 – e-mail не подтвержден, 1 – e-mail подтвержден. 	По умолчанию 0

Свойства объекта communications:

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
call	числовой(1)	Вызов на телефон: <ul style="list-style-type: none"> 0 – не использовать телефон в качестве канала связи, 1 – использовать телефон в качестве канала связи. 	По умолчанию 0
telegram	числовой(1)	Сообщение в Telegram: <ul style="list-style-type: none"> 0 – не использовать Telegram в качестве канала связи, 1 – использовать Telegram в качестве канала связи. 	По умолчанию 0
sms	числовой(1)	SMS: <ul style="list-style-type: none"> 0 – не использовать SMS в качестве канала связи, 1 – использовать SMS в качестве канала связи. 	По умолчанию 0
email	числовой(1)	Письмо на электронную почту: <ul style="list-style-type: none"> 0 – не использовать email в качестве канала связи, 1 – использовать email в качестве канала связи. 	По умолчанию 0

Пример

```
{
  "client": {
    "idclient": 4,
    "name": "Пётр",
    "lastname": "Петров",
    "patronymic": "Петрович",
    "communications": {
      "call": 1,
      "telegram": 0,
      "sms": 1
    },
    "text": "text",
    "sex": 0,
    "birthday": "1966-05-20",
    "specialdate1": "1980-08-08",
    "specialdate2": "",
    "specialdate3": "",
    "specialdate1name": "День свадьбы",
    "specialdate2name": "",
    "specialdate3name": "",
    "zipcode": "656000",
    "address": "Ленина 108-46",
    "email": "ivanov@gmail.ru",
    "webpage": "",
    "phonenumber": "",
    "inn": "",
    "document": "",
    "okpo": "",
    "okpd": "",
    "occupation": "Сантехник",
    "childrencount": 8,
    "extendedoptions": "",
    "organizationcode": "1",
    "subscriptionadj": "1",
    "options": {
      "sendchecktoemail": 1,
      "emailconfirmed": 1
    }
  },
  "command": "addClient"
}
```

Команда clearClient

Команда clearClient очищает справочник клиентов:

Пример

```
{
  "command": "clearClient"
}
```

Команда deleteClient

Команда deleteClient удаляет из справочника клиентов запись о клиенте.

Параметр: идентификационный номер клиента.

Пример

```
{
  "idclient": 12,
  "command": "deleteClient"
}
```

Команда updateClient

Команда updateClient обновляет данные об уже существующем клиенте. Атрибуты клиента задаются обязательным параметром client. При обновлении используется idclient, в остальном следует указывать только изменяемые атрибуты.

Свойства параметра client.

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
idclient	строковый(100)	Идентификационный номер клиента	
name	строковый(200)	ФИО клиента	
text	строковый(200)	Текст	
sex	числовой(11)	Пол клиента: <ul style="list-style-type: none">0 – мужской,1 – женский.	
birthday	дата	День рождения, год рождения должен быть больше 1900	
specialdate1	дата	Первая особая дата клиента	
specialdate2	дата	Вторая особая дата клиента	
specialdate3	дата	Третья особая дата клиента	
specialdate1 name	строковый(200)	Название первой особой(специальной) даты	
specialdate2 name	строковый(200)	Название второй особой(специальной) даты	
specialdate3 name	строковый(200)	Название третьей особой(специальной) даты	
zipcode	строковый(200)	Почтовый индекс клиента	
address	строковый(200)	Адрес клиента	
email	строковый(200)	E-mail	
webpage	строковый(200)	Web-страница	
phonenumbr	строковый(200)	Телефонный номер клиента	
inn	строковый(200)	ИНН	
document	строковый(200)	Данные документа клиента (паспорта, водительского удостоверения и т.д.)	
okpo	строковый(200)	ОКПО	
okpd	строковый(200)	ОКПД	

occupation	строковый(200)	Род занятий	
childrencount	числовой(11)	Количество детей клиента	
extendedoptions	строковый	Дополнительные параметры	
organizationcode	строковый(255)	Уникальный код организации	
subscriptionadj	числовой(11)	Согласие клиента на рассылку: <ul style="list-style-type: none"> 0 или NULL – не согласен на рассылку, 1 – согласен на рассылку. 	
options	числовой(11)	Опции, установленные для клиента (битовая маска): <ul style="list-style-type: none"> 1 – отправлять чек на e-mail, 2 – e-mail подтвержден. 	<div>Реализовано только для лояльности Артикс Бонус.</div> <p>Для отправки чека на e-mail необходимо установить sendchecktoemail = true и emailconfirmed = true.</p> <p>Подробнее о функционале отправки чеков на электронную почту можно прочитать в разделе "Отправка чека на адрес покупателя".</p>
lastname	строковый(255)	Фамилия	
patronymic	строковый(255)	Отчество	
communications	числовой(11)	Разрешенные каналы связи (битовая маска): <ul style="list-style-type: none"> 1 – только вызов на телефон, 2 – только Telegram, 4 – только электронная почта, 8 – только SMS. 	

Свойства объекта options:

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
sendCheckToEmail	числовой(1)	Отправка чека на e-mail: <ul style="list-style-type: none"> 0 – не отправлять чек на e-mail, 1 – отправлять чек на e-mail. 	По умолчанию 0
emailConfirmed	числовой(1)	e-mail пользователя подтвержден: <ul style="list-style-type: none"> 0 – e-mail не подтвержден, 1 – e-mail подтвержден. 	По умолчанию 0

Свойства объекта communications:

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
call	числовой(1)	Вызов на телефон: <ul style="list-style-type: none"> 0 – не использовать телефон в качестве канала связи, 1 – использовать телефон в качестве канала связи. 	По умолчанию 0
telegram	числовой(1)	Telegram: <ul style="list-style-type: none"> 0 – не использовать Telegram в качестве канала связи, 1 – использовать Telegram в качестве канала связи. 	По умолчанию 0
sms	числовой(1)	SMS: <ul style="list-style-type: none"> 0 – не использовать SMS в качестве канала связи, 1 – использовать SMS в качестве канала связи. 	По умолчанию 0

email	числовой(1)	Письмо на электронную почту: <ul style="list-style-type: none">• 0 – не использовать e-mail в качестве канала связи,• 1 – использовать e-mail в качестве канала связи.	По умолчанию 0
-------	-------------	---	----------------

Пример

```
{
  "command": "updateClient",
  "client": {
    "idclient": 4,
    "name": "Иван Иванов",
    "sex": 0,
    "phonenumber": "88005559999",
    "address": "ivan@mail.ru"
  }
}
```