

Примечания

- Команда `addNote`
- Команда `clearNote`
- Команда `deleteNote`

Команда `addNote`

Команда `addNote` добавляет примечания в справочник. Атрибуты примечаний задаются обязательным параметром `note`.

Свойства параметра `note`:

Свойство	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
<code>id</code>	числовой (11)		Уникальный идентификатор примечания	
<code>name</code>	строковый (255)		Название примечания	
<code>type</code>	числовой (11)	<ul style="list-style-type: none">• 1 – диалог,• 2 – скрипт.	Тип выполняемого действия	
<code>triggertype</code>	числовой (11)	<ul style="list-style-type: none">• 1 – при срабатывании заданного действия,• 2 – при добавлении товара с заданным штрих-кодом,• 4 – при добавлении товара из каталога с заданным кодом.	Тип события-триггера для вызова примечания	
<code>saveresult</code>	числовой(1)	<ul style="list-style-type: none">• 1 – результат сохраняется в БД,• 0 – результат в БД не сохраняется.	Сохранять результат выполнения примечания в БД	
<code>template</code>	строковый		Параметры примечания в формате JSON в виде строки с экранированными кавычками	

Пример

```
{
  "note": {
    "id": 999,
    "name": "some cool name"
    "type": 1,
    "triggertype": 2,
    "saveresult": 1,
    "template": "{\\\"onPositionAdd\\\": {\\\"positionCode\\\": \\\"10193\\\", \\\"positionBcode\\\": \\\"10193\\\", \\\"docType\\\": 1}, \\\"dialogParams\\\": {\\\"dialogType\\\": \\\"dialogMessage\\\", \\\"title\\\": \\\"Предложить колбаску к хлебушку\\\", \\\"message\\\": \\\"Не забудьте предложить колбаску к позиции \\%(position.name[s])\\\"}}}"
  },
  "command": "addNote"
}
```

Команда `clearNote`

Команда `clearNote` очищает справочник примечаний:

Пример

```
{  
  "command": "clearNote"  
}
```

Команда deleteNote

Команда deleteNote удаляет из справочника примечаний запись о примечании.

Параметр: идентификатор примечания.

Пример

```
{  
  "id": 888,  
  "command": "deleteNote"  
}
```