




Команды

В статье приведен список команд или параметров, доступных только при работе с Artix:POS 5.0

Команда	Описание	Параметры команды	Режимы (контексты)
COMMAND_SELECTONLINE	Выбор онлайн-чека из списка	<p>Параметры используются для фильтрации при поиске онлайн-чеков.</p> <p>Параметр days позволяет задать количество дней, за которые необходимо отобразить онлайн-чеки.</p> <p>Параметр states позволяет задать список статусов онлайн-чеков, которые необходимо отобразить. По умолчанию будут отображены онлайн-чеки со статусом NOT_PAID.</p>	главное меню
COMMAND_VALUT	Оплата подарочным сертификатом как валютой Оплата валютой	<p>Параметр fullPayment отвечает за отображение поля для ввода суммы при оплате подарочными сертификатами Artix или валютой:</p> <ul style="list-style-type: none"> при значении 0 будет отображено поле для ввода суммы. Если введена сумма оплаты меньше баланса сертификата, то будет выведена ошибка "Допускается только требуемая сумма", <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Если разрешено использование части суммы с сертификата при оплате, то ограничение игнорируется.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> при значении 1 поле для ввода суммы отображено не будет. Вместо этого сумма для оплаты будет вычислена как: <ul style="list-style-type: none"> максимальное количество бонусов доступных к применению – в случае оплаты сертификатом, значение равное сумме чека – в случае оплаты валютой. 	оплата документа (подытог)
COMMAND_SELECTBYARTICUL	Поиск по артикулу	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p> В кассовом ПО Artix POS 5.0 команда не поддерживается.</p> </div>	
COMMAND_QUANT	Ввод количества товара	<p>Параметр usePanelExtension отвечает за отображение интерфейса ввода данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> при значении true на месте панели действий будет отображена панель ввода. Значение по умолчанию, при значении false вместо панели будет отображен диалог ввода. 	формирование документа, возврат, инвентаризация
COMMAND_CARD	Ввод карты	<p>Параметр usePanelExtension отвечает за отображение интерфейса ввода данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> при значении true на месте панели действий будет отображена панель ввода. Значение по умолчанию, при значении false вместо панели будет отображен диалог ввода. 	формирование документа, сдача по документу, подытог, возврат поставщику
COMMAND_PRICE	Ввод цены товара	<p>Параметр usePanelExtension отвечает за отображение интерфейса ввода данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> при значении true на месте панели действий будет отображена панель ввода. Значение по умолчанию, при значении false вместо панели будет отображен диалог ввода. 	формирование документа
COMMAND_DEPT	Выбор отдела товара в чеке	<p>Параметр usePanelExtension отвечает за отображение интерфейса ввода данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> при значении true на месте панели действий будет отображена панель ввода. Значение по умолчанию, при значении false вместо панели будет отображен диалог ввода. 	формирование документа
COMMAND_COUPON_ADD	Добавление купона	<p>Параметр usePanelExtension отвечает за отображение интерфейса ввода данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> при значении true на месте панели действий будет отображена панель ввода. Значение по умолчанию, при значении false вместо панели будет отображен диалог ввода. 	формирование документа
COMMAND_SOFTCHECK	Добавление софт-чека	<p>Параметр usePanelExtension отвечает за отображение интерфейса ввода данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> при значении true на месте панели действий будет отображена панель ввода. Значение по умолчанию, при значении false вместо панели будет отображен диалог ввода. 	формирование документа

COMMAND_ NOTE	Выполнение примечания по коду	<p>Параметр noteld используется для отображения примечаний.</p> <p>В параметре указываются коды примечаний (если необходимо отобразить несколько примечаний, то коды указываются через запятую).</p> <div data-bbox="451 243 1174 384"><p>Пример настройки</p><pre>noteld = 4</pre></div> <p>Коды примечаний в списке не должны повторяться.</p> <div data-bbox="451 447 1174 762" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"><p> Если заданные в параметре noteld коды повторяются, то каждое примечание будет отображено лишь один раз.</p><div data-bbox="524 533 1154 674"><p>Пример настройки</p><pre>noteld = 1,2,3,1,2,7</pre></div><p>В данном случае будет отображено 4 примечания в следующем порядке: <1, 2, 3, 7></p></div>	
------------------	----------------------------------	--	--