

Параметры примечаний

- Параметры template
 - Значения объекта onAction
 - Значения объекта onPositionAdd
 - Значения объекта onPositionFromCatalog
 - Значения объекта dialogParams
 - Значения параметра dialogType
 - dialogChoice – Диалог с выбором Да/Нет
 - dialogSimpleChoice – Диалог выбора между несколькими вариантами
 - dialogMultiChoice – Диалог множественного выбора
 - dialogChoiceList – Диалог выбора из списка
 - dialogInputText – диалог ввода данных
 - dialogInputMultiText – диалог многострочного ввода
 - Значения параметра fields
 - dialogMessage – диалог-сообщение
 - showTextInfo – форма с выводом кастомного текста

Параметры template

Свойство	Описание	Примечания
object	Тип объекта, для которого выполняется примечание: <ul style="list-style-type: none">• 0 – открытый документ,• 1 – выбранная товарная позиция.	Значение по умолчанию 0
onAction	Настройка отображения примечания при срабатывании заданного действия	
onPositionAdd	Настройка отображения примечания при добавлении позиции с заданным штрих-кодом	
onPositionFromCatalog	Настройка отображения примечания при добавлении позиции из каталога с заданным кодом	
dialogParams	Параметры диалогов	В зависимости от значения dialogType объект dialogParams может содержать различные параметры

Значения объекта onAction

Свойство	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
context	целочисленный	<ul style="list-style-type: none">• 4 – главное меню,• 6 – открытый документ,• 7 – подытог,• 8 – сдача,• 9 – закрытый документ,• 14 – закрытие смены,• 18 – возврат по чеку продажи,• 25 – покупная ведомость,• 32 – поставновка кега на кран/снятие кега с крана,• 255 – любой контекст.	Код контекста, в котором вызывается действие	По умолчанию 255
trigger	строковый	<ul style="list-style-type: none">• before – до,• after – после	Выполнять примечание до или после выполнения действия, указанного в поле actionType	По умолчанию before
actionType	строковый		Тип выполняемого действия	По умолчанию UNDEFINED (не определено) Обязательно к заполнению

result	целочисленный	<ul style="list-style-type: none"> 0 – вызывать примечание только если действие выполнилось успешно, 1 – вызывать примечание только если действие завершилось с ошибкой, 2 – вызывать примечание после любого результата. 	Вызов примечания на основе результата выполнения действия actionType	По умолчанию 0 Используется при значении trigger=after
--------	---------------	--	--	---

Значения объекта onPositionAdd

Свойство	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
positionCode	строковый		Код позиции	
positionBcode	строковый		Штрих-код позиции	Обязательно к заполнению
docType	целочисленный	<ul style="list-style-type: none"> 1 – чек продажи, 2 – чек возврата, 3 – акт внесения денег, 4 – акт выема денег, 16 – инвентаризация, 18 – возврат поставщику, 19 – заказ, 25 – чек возврата по чеку продажи, 26 – чек коррекции прихода, 27 – чек коррекции расхода, 29 – постановка на кран, 30 – отключение кега, 255 – все типы документов. 	Тип открытого документа, в котором позиция была добавлена	По умолчанию 255


Значения объекта onPositionFromCatalog

Свойство	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
catalogCode	строковый		Код каталога	Обязательно к заполнению
docType	целочисленный	<ul style="list-style-type: none"> 1 – чек продажи, 2 – чек возврата, 3 – акт внесения денег, 4 – акт выема денег, 16 – инвентаризация, 18 – возврат поставщику, 19 – заказ, 25 – чек возврата по чеку продажи, 26 – чек коррекции прихода, 27 – чек коррекции расхода, 29 – постановка на кран, 30 – отключение кега, 255 – все типы документов. 	Тип открытого документа, в котором позиция была добавлена	По умолчанию 255

Значения объекта dialogParams

Свойство	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания

dialogType	строковый	<ul style="list-style-type: none"> • dialogChoice • dialogSimpleChoice • dialogMultiChoice • dialogChoiceList • dialogInputText • dialogInputMultiText • dialogMessage • showTextInfo 	Тип диалога, который будет отображен при срабатывании примечания	В зависимости от значения dialogType объект dialogParams может быть расширен дополнительными параметрами
------------	-----------	---	--	--

 Параметр dialogInputMultiText не поддерживается в Artix:SCO.

Значения параметра dialogType

dialogChoice – Диалог с выбором Да/Нет

Параметр	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
title	строковый		Заголовок диалога	
message	строковый		Текст сообщения	
okBtnText	строковый		Текст на кнопке подтверждения	По умолчанию ОК
cancelBtnText	строковый		Текст на кнопке отмены	По умолчанию Отмена
turnRed	логический	<ul style="list-style-type: none"> • true • false 	Окрашивать фон диалога в красный	По умолчанию false
btnOkDelay	целочисленный		Настройка определяет, через какое время кнопка ОК станет доступной для нажатия	По умолчанию 0
enableHotKeys	логический	<ul style="list-style-type: none"> • true • false 	Включить горячие клавиши для ОК/Отмена	По умолчанию true

dialogSimpleChoice – Диалог выбора между несколькими вариантами

Параметр	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
title	строковый		Заголовок диалога	
message	строковый		Текст сообщения	
choices	массив строк		Список возможных вариантов для выбора	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Пример настройки</p> <pre>{ "choices": ["...", "...", "..."] }</pre> </div>
choicesInfo	массив строк		Пояснения к возможным вариантам	Задается аналогично параметру choices. Размер массива параметра choicesInfo должен быть равен размеру массива параметра choices
choicesHeader	строковый		Заголовок для списка возможных вариантов	
infoHeader	строковый		Заголовок для списка пояснений к возможным вариантам	

dialogMultiChoice – Диалог множественного выбора

Параметр	Тип данных	Описание	Примечания
title	строковый	Заголовок диалога	

choices	массив строк	Список возможных вариантов для выбора	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Пример настройки</p> <pre>{ "choices": ["...", "...", "..."] }</pre> </div>
---------	--------------	---------------------------------------	---

dialogChoiceList – Диалог выбора из списка

Параметр	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
title	строковый		Заголовок диалога	
headers	массив строк		Список заголовков	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Пример настройки</p> <pre>{ "headers": ["цвет", "размер"] }</pre> </div>
data	массив строк		Список данных	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Пример настройки</p> <pre>{ "data": [{"Черный", "52"}, {"Черный", "50"}, {"Белый", "52"}, {"Белый", "50"}] }</pre> </div>
allowDevices	целочисленный	<ul style="list-style-type: none"> • 1 – ручную, • 2 – сканер штрих-кода, • 4 – ридер магнитных карт, • 8 – банковский терминал, • 16 – получение данных с удалённого сервера, • 32 – получение данных от процессинга, • 255 – любой источник. 	Разрешенные устройства для ввода	<p>Устройства ввода задаются при помощи битовой маски.</p> <p>Существует возможность задать несколько разрешенных устройств ввода. Например, чтобы задать два способа ввода: ручную и через сканер штрих-кода, необходимо установить значение битовой маски равное 3 (1+2).</p> <p>По умолчанию 1</p>

dialogInputText – диалог ввода данных

Параметр	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
title	строковый		Заголовок диалога	
message	строковый		Текст сообщения	
okBtnText	строковый		Текст на кнопке подтверждения	По умолчанию ОК
cancelBtnText	строковый		Текст на кнопке отмены	По умолчанию Отмена
inputMask	строковый		Маска ввода данных	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Пример маски для номера телефона</p> <pre>"\+7\{0-9\}\{3\}\{0-9\}\{3\}\{0-9\}\{2\}\{0-9\}\{2\}"</pre> </div>
checkInputMaskOnEnter	логический	<ul style="list-style-type: none"> • true • false 	Проверять маску ввода при нажатии Enter	По умолчанию false

checkInputMaskOnScan	логический	<ul style="list-style-type: none"> • true • false 	Проверять маску при вводе данных со сканера	По умолчанию false
defaultValue	строковый		Значение поля для ввода по умолчанию	По умолчанию не задано
inputPattern	строковый		Шаблон ввода	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Пример для номера телефона</p> <p>+7(999)-999-99-99</p> </div>
onlyNumber	логический	<ul style="list-style-type: none"> • true – цифровая, • false – полноразмерная. 	Отображать цифровую или полноразмерную клавиатуру	По умолчанию false
allowDevices	целочисленный	<ul style="list-style-type: none"> • 1 – ручную, • 2 – сканер штрих-кода, • 4 – ридер магнитных карт, • 8 – банковский терминал, • 16 – получение данных с удаленного сервера, • 32 – получение данных от процессинга, • 255 – любой источник. 	Разрешенные устройства для ввода	<p>Устройства ввода задаются при помощи битовой маски.</p> <p>Существует возможность задать несколько разрешенных устройств ввода. Например, чтобы задать два способа ввода: ручную и через сканер штрих-кода, необходимо установить значение битовой маски равное 3 (1+2).</p> <p>По умолчанию 1</p>
allowScanCard	логический	<ul style="list-style-type: none"> • true • false 	Разрешить сканирование карты в диалоге	По умолчанию false
disableEnter	логический	<ul style="list-style-type: none"> • true • false 	Делать кнопку ввод недоступной, если в поле не было заполнено	По умолчанию true
moneyItem	логический	<ul style="list-style-type: none"> • true • false 	Ввод денежной суммы	По умолчанию false
enableHotkeys	логический	<ul style="list-style-type: none"> • true • false 	Включить горячие клавиши для Ок/Отмена	По умолчанию true
password	логический	<ul style="list-style-type: none"> • true • false 	Ввод пароля??	По умолчанию false
hideCancel	логический	<ul style="list-style-type: none"> • true • false 	Скрывать кнопку отмены	По умолчанию false

dialogInputMultiText – диалог многострочного ввода

Параметр	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
----------	------------	--------------------	----------	------------

title	строковый		Заголовок диалога	
description	строковый		Текст сообщения	
hideCancelButton	логический	<ul style="list-style-type: none"> • true • false 	Скрывать кнопку отмены	По умолчанию false
useDigitalKeyboard	логический	<ul style="list-style-type: none"> • true • false 	Использование цифровой клавиатуры в Touch	По умолчанию true
allowDevices	целочисленный	<ul style="list-style-type: none"> • 1 – вручную, • 2 – сканер штрих-кода, • 4 – ридер магнитных карт, • 8 – банковский терминал, • 16 – получение данных с удалённого сервера, • 32 – получение данных от процессинга, • 255 – любой источник. 	Разрешенные устройства для ввода	<p>Устройства ввода задаются при помощи битовой маски.</p> <p>Существует возможность задать несколько разрешенных устройств ввода. Например, чтобы задать два способа ввода: вручную и через сканер штрих-кода, необходимо установить значение битовой маски равное 3 (1+2).</p> <p>По умолчанию 1</p>
fields	массив объектов		Поля многострочного диалога ввода	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Пример настройки</p> <pre>{ "fields": [{...}, {...}] }</pre> </div>

Значения параметра fields

Название	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
fieldId	строковый		Идентификатор поля, используется при сохранении ввода	Обязательно к заполнению
description	строковый		Описание поля	
type	строковый	<ul style="list-style-type: none"> • 2 – тип для выбора Radiobutton, • 10 – строка, • 14 – дата, • 16 – дата и время. 	Тип поля	По умолчанию 10
regex	строковый		Регулярное выражение для валидации	
inputMask	строковый		Маска ввода	
labels			Радиокнопки	<p>Используется если type=2.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Пример настройки</p> <pre>{ "labels":["Сырой","Белый","Черный"] }</pre> </div>
defaultValue	строковый		Значение поля для ввода по умолчанию	По умолчанию не задано
dateFormat	строковый		Формат ввода даты	
required	логический	<ul style="list-style-type: none"> • true • false 	Поле должно быть обязательно заполнено	По умолчанию true

editable	логический	<ul style="list-style-type: none"> • true • false 	Поле может быть отредактировано	По умолчанию true
----------	------------	---	---------------------------------	-------------------

dialogMessage – диалог-сообщение

Параметр	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
message	строковый		Текст сообщения	
type	строковый	<ul style="list-style-type: none"> • warning – предупреждение, • error – ошибка, • dialogMessage – сообщение. 	Тип сообщения	По умолчанию dialogMessage

showTextInfo – форма с выводом кастомного текста

Параметр	Тип данных	Описание
title	строковый	Заголовок диалога
text	строковый	Текст, отображаемый на форме