

Примечания

- [Команда addNote](#)
- [Команда clearNote](#)
- [Команда deleteNote](#)

Команда addNote

Команда addNote добавляет примечания в справочник. Атрибуты примечаний задаются обязательным параметром note.

Свойства параметра note:

Свойство	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
id	числовой (11)		Уникальный идентификатор примечания	
name	строковый (255)		Название примечания	
type	числовой (11)	• 1 – диалог, • 2 – скрипт.	Тип выполняемого действия	
triggertype	числовой (11)	• 1 – при срабатывании заданного действия, • 2 – при добавлении товара с заданным штрих-кодом, • 4 – при добавлении товара из каталога с заданным кодом.	Тип события-триггера для вызова примечания	
saveresult	числовой(1)	• 1 – результат сохраняется в БД, • 0 – результат в БД не сохраняется.	Сохранять результат выполнения примечания в БД	
template	строковый		Параметры примечания в формате JSON в виде строки с экранированными кавычками	

Пример

```
{
  "note": {
    "id": 999,
    "name": "some cool name"
    "type": 1,
    "triggertype": 2,
    "saveresult": 1,
    "template": "{\"onPositionAdd\": {\"positionCode\": \"10193\", \"positionBcode\": \"10193\", \"docType\": 1}, \"dialogParams\": {\"dialogType\": \"dialogMessage\", \"title\": \"Предложить колбаску к хлебушку\", \"message\": \"Не забудьте предложить колбаску к позиции '%(position.name[s])'\"}}}"
  },
  "command": "addNote"
}
```

Команда clearNote

Команда clearNote очищает справочник примечаний:

Пример

```
{  
  "command": "clearNote"  
}
```

Команда deleteNote

Команда deleteNote удаляет из справочника примечаний запись о примечании.

Параметр: идентификатор примечания.

Пример

```
{  
  "id": 888,  
  "command": "deleteNote"  
}
```