

# Примечания

- [Команда addNote](#)
- [Команда clearNote](#)
- [Команда deleteNote](#)

## Команда addNote

Команда addNote добавляет примечания в справочник. Атрибуты примечаний задаются обязательным параметром note.

Свойства параметра note:

Свойство	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
id	числовой (11)		Уникальный идентификатор примечания	
name	строковый (255)		Название примечания	
type	числовой (11)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 – диалог,</li><li>• 2 – скрипт.</li></ul>	Тип выполняемого действия	
triggertype	числовой (11)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 – при срабатывании заданного действия,</li><li>• 2 – при добавлении товара с заданным штрих-кодом,</li><li>• 4 – при добавлении товара из каталога с заданным кодом.</li></ul>	Тип события-триггера для вызова примечания	
saveresult	числовой(1)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 – результат сохраняется в БД,</li><li>• 0 – результат в БД не сохраняется.</li></ul>	Сохранять результат выполнения примечания в БД	
template	строковый		<a href="#">Параметры примечания</a> в формате JSON в виде строки с экранированными кавычками	

### Пример

```
{
  "note": {
    "id": 999,
    "name": "some cool name"
    "type": 1,
    "triggertype": 2,
    "saveresult": 1,
    "template": "{\\\"onPositionAdd\\\": {\\\"positionCode\\\": \\\"10193\\\", \\\"positionBcode\\\": \\\"10193\\\", \\\"docType\\\": 1}, \\\"dialogParams\\\": {\\\"dialogType\\\": \\\"dialogMessage\\\", \\\"title\\\": \\\"Предложить колбаску к хлебушку\\\", \\\"message\\\": \\\"Не забудьте предложить колбаску к позиции %(position.name[s])\\\"}}}"
  },
  "command": "addNote"
}
```

## Команда clearNote

Команда clearNote очищает справочник примечаний:

#### Пример

```
{  
  "command": "clearNote"  
}
```

## Команда deleteNote

Команда deleteNote удаляет из справочника примечаний запись о примечании.

Параметр: идентификатор примечания.

#### Пример

```
{  
  "id": 888,  
  "command": "deleteNote"  
}
```