

Справочник каталогов

- [Команда addCatalog](#)
- [Команда clearCatalog](#)
- [Команда deleteCatalog](#)
- [Команда deleteCatalogAndTmcCatalog](#)

Команда addCatalog

Команда addCatalog добавляет каталог в справочник каталогов. Атрибуты каталога задаются обязательным параметром catalog.

Свойства параметра catalog:

Свойство	Тип данных	Описание
catalogid	числовой	Код каталога
catalogname	строковый	Имя каталога
image	текст	Изображение для каталога ручного выбора товаров в формате base64
type	числовой	Тип каталога: • 0 – каталог товаров, созданный на кассовом сервере, • 1 – одноуровневый каталог товаров для визуального подбора (устарело), • 2 – каталог товаров, получаемый из системы Artix Loyalty Management.

Пример

```
{
  "catalog": {
    "catalogid": 1,
    "catalogname": "name",
    "type": 0
  },
  "command": "addCatalog"
}
---
```

Команда clearCatalog

Команда clearCatalog очищает справочник каталогов:

Пример

```
{
  "command": "clearCatalog"
}
---
```

Команда deleteCatalog

Команда deleteCatalog удаляет из справочника каталогов запись о каталоге.

Параметр: код каталога.

Пример

```
{  
  "command": "deleteCatalog",  
  "catalogid": 43  
}  
---
```

Команда deleteCatalogAndTmcCatalog

Команда deleteCatalogAndTmcCatalog удаляет из справочника каталогов запись о каталоге, а также связку товаров с данным каталогом из таблицы Tmccatalog.

Параметр: код каталога.

Пример

```
{  
  "command": "deleteCatalogAndTmcCatalog",  
  "catalogid": 2  
}  
---
```