

Фискальная информация о документе

В кассовом ПО Artix реализовано получение, хранение и обновление фискальной информации о документе в БД Documents таблице Fiscaldocument.

 Функционал реализован для ФР Атол, Штрих и Пирит.

Хранение и обновление фискальной информации о документе в БД осуществляется посредством плагина fdcontroller, который активируется в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/ncash.ini.d/fdcontroller.ini в секции [plugins].

Наименование	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
fdcontroller	строковый	<ul style="list-style-type: none">onoff	Включение и выключение плагина	По умолчанию off

Пример настройки

```
[plugins]
;fdcontroller = off
```

Настройка плагина fdcontroller производится в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/ncash.ini.d/fdcontroller.ini в секции [FdController].

Наименование	Тип данных	Описание	Примечания
onDocumentCloseCount	строковый	Количество документов для обработки при закрытии чека	По умолчанию 2
onShiftCloseCount	строковый	Количество документов для обработки при закрытии смены	По умолчанию 100

Пример настройки

```
[FdController]
; Настройки плагина для обновления записей о фискальных документах в базе данных

; Количество документов для обработки при закрытии чека
; по умолчанию 2
;onDocumentCloseCount = 2

; Количество документов для обработки при закрытии смены
; по умолчанию 100
;onShiftCloseCount = 100
...
```

Обновление информации осуществляется для указанного в настройках количества документов (для каждого ФН) после закрытия чека или смены.

Получение tlv-данных документа из ФН

Начиная с версии 4.6.211 в кассовое ПО Artix добавлена опция, регулирующая получение tlv-данных документа.

Получение tlv-данных документа задается параметром requestTlv в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/ncash.ini.d/fdcontroller.ini в секции [FdController]:

- при значении параметра true осуществляется получение и сохранение tlv-данных документа в БД Documents таблицу Fiscaldocument в поле tlv,
- при значении параметра false получение и сохранение tlv-данных документа не осуществляется.

Наименование	Тип данных	Описание	Примечания
requestTlv	логический	Получать tlv-данные документа	По умолчанию false

Пример настройки

```
[FdController]
```

```
...
```

```
; Получить tlv-данные документа
```

```
; По умолчанию false
```

```
;requestTlv = false
```