Goodsitem – Позиции документа

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
goodsitemid	int(11)	Идентификационный номер позиции документа	Обязательно для заполнения
documentid	int(11)	Идентификационный номер документа	Обязательно для заполнения
deptcode	int(11)	Номер отдела	Обязательно для заполнения
scode	varchar(30)	Код кассира	Обязательно для заполнения
ttime	datetime	Дата и время добавления позиции	Обязательно для заполнения
opcode	int(11)	Код операции: • 50 – продажа, • 52 – продажа суммой в отдел, • 58 – возврат, • 60 – возврат суммой в отдел, • 63 – продажа сертификата, • 64 – возврат сертификата, • 70 – аннулирование продажи, • 71 – аннулирование возврата, • 200 – инвентаризация, • 250 – возврат поставщику, • 350 – постановка кега на кран, • 351 – отключение кега от крана, • 1011 – превышение номинальной стоимости подарочного сертификата (карты) над продажной ценой товара.	Обязательно для заполнения
status	int(11)	Статус	Обязательно для заполнения
bcode	varchar(100)	Штрих-код позиции	Обязательно для заполнения
name	varchar(200)	Название позиции	Обязательно для заполнения
articul	varchar(100)	Артикул позиции	Обязательно для заполнения
measure	int(11)	Код единицы измерения	Обязательно для заполнения
bcode_mode	int(11)	Способ добавления позиции: • 0 – не определено, • 1 – вручную, • 2 – сканером, • 3 – по горячей клавише, • 4 – при выборе из списка (по коду, по штрих-коду, по артикулу, по наименованию, по цене), • 9 – из софт-чека, • 10 – через распознавание.	Обязательно для заполнения
bcode_main	varchar(100)	Штрих-код комплекта товаров	Обязательно для заполнения
bquant	decimal(13,3)	Количество	Обязательно для заполнения
bquant_mode	int(11)	Способ ввода количества: • 1 – взято по умолчанию, • 2 – введено вручную, • 3 – получено из штрих-кода, • 4 – получено с весов, • 7 – рассчитано по вместимости тары.	Обязательно для заполнения
ost_modif	int(11)	Количество товара в упаковке (только для расфасованного товара)	Обязательно для заполнения
cquant	decimal(13,3)	Количество в учетных единицах	Обязательно для заполнения
pricetype	int(11)	Номер ценовой схемы	Обязательно для заполнения

pricevcode	int(11)	Код типа оплаты	Обязательно для заполнения
price	decimal(13,2)	Цена	Обязательно для заполнения
minprice	decimal(13,2)	Минимальная цена	Обязательно для заполнения
pricei	decimal(13,2)	Цена позиции	Обязательно для заполнения
price_mode	int(11)	Способ ввода цены (битовая маска): • 1 – цена получена из товара, • 2 – цена введена вручную, • 4 – цена выбрана из массива цен, • 8 – использована отложенная цена, • 16 – цена получена из акцизной марки.	Обязательно для заполнения
tindex	int(11)	Индекс цены	Обязательно для заполнения
disc_perc	decimal(5,2)	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения
disc_abs	decimal(13,2)	Сумма скидки	Обязательно для заполнения
sumi	decimal(13,2)	Начальная сумма до применения скидок	Обязательно для заполнения
sumb	decimal(13,2)	Итоговая сумма после применения всех скидок	Обязательно для заполнения
sumn	decimal(13,2)	Начальная сумма до применения скидок	Обязательно для заполнения
sume	decimal(13,2)	Начальная сумма до применения скидок	Обязательно для заполнения
vatcode1	int(11)	Код налога 1	Обязательно для заполнения
vatrate1	decimal(5,2)	Ставка налога 1	Обязательно для заполнения
vatsum1	decimal(13,2)	Сумма налога 1	Обязательно для заполнения
vatcode2	int(11)	Код налога 2	Обязательно для заполнения
vatrate2	decimal(5,2)	Ставка налога 2	Обязательно для заполнения
vatsum2	decimal(13,2)	Сумма налога 2	Обязательно для заполнения
vatcode3	int(11)	Код налога 3	Обязательно для заполнения
vatrate3	decimal(5,2)	Ставка налога 3	Обязательно для заполнения
vatsum3	decimal(13,2)	Сумма налога 3	Обязательно для заполнения
vatcode4	int(11)	Код налога 4	Обязательно для заполнения
vatrate4	decimal(5,2)	Ставка налога 4	Обязательно для заполнения
vatsum4	decimal(13,2)	Сумма налога 4	Обязательно для заполнения
vatcode5	int(11)	Код налога 5	Обязательно для заполнения
vatrate5	decimal(5,2)	Ставка налога 5	Обязательно для заполнения
vatsum5	decimal(13,2)	Сумма налога 5	Обязательно для заполнения
docnum	varchar(32)	Номер документа	Обязательно для заполнения
c_link	int(11)	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения

code	varchar(100)	Код товара	Обязательно для заполнения
posnum	int(11)	Номер позиции	Обязательно для заполнения
frnum	int(11)	Номер ККМ	Обязательно для заполнения
extendetoptions	text	Дополнительные опции	
opid	varchar(255)	Зарезервировано для будущего использования	
buttonid	int(11)	Идентификационный номер кнопки	
paymentitemid	int(11)	Идентификационный номер платежа	
departmentid	int(11)	Идентификационный номер отдела	
taramode	int(11)	Режим использования тары: • 0 – не используется, • 1 – тара, • 2 – отпускается только в тару, • 7 – отнимать значение поля unit_weight при взвешивании товара, • 8 – игнорировать вес упаковки (тары) при выборе.	
taracapacity	decimal(13,3)	Вместимость тары (актуально при значении параметра taramode = 1)	
cashcode	varchar(30)	Код кассы	
additionaldata	varchar(100)	Дополнительные данные	
extdocid	varchar(100)	Идентификатор внешнего документа	
reverseoperation	int	Обратная операция: • 0 – если денежная операция является прямой (внесение), • 1 – если денежная операция является обратной (выем).	Обязательно для заполнения
aspectschemecode	int(11)	Код схемы разреза	
aspectvaluesetcode	int(11)	Значение схемы разреза	
excisemark	varchar(255)	Штрих-код акцизной марки / данные rfid-метки / код маркировки	
inn	varchar(20)	ИНН производителя	
kpp	varchar(20)	КПП производителя	
alcoholpercent	decimal(4,2)	Процент содержания алкоголя	
tags	varchar(100)	Метки товара. Товар может иметь несколько меток, разделенных символом ";": • social – товар является социальным, • rfid – товар является меховым изделием, • excise – товар является подакцизным алкоголем, • nonexcise – товар является безакцизным алкоголем, • tobacco – товар является табачным, • shoes – товар является обувным, • lottery – товар является лотерейным билетом, • forbidBack – возврат товара запрещен, • medicine – товар является лекарственным препаратом, • protectiveMeans – товар является средством индивидуальной защиты, • markedgoods – товар является маркированным, • prescription – товар отпущен по электронному рецепту, • gift – товар является подарком, • markdown – товар является уцененным, • draftBeer – разливное пиво.	

alctypecode	int(11)	Код вида алкогольной продукции. По умолчанию NULL. При значении NULL или 0 считается незаполненным. Может принимать значения, указанные в классификаторе видов алкогольной продукции.	
consultantid	varchar(30)	Код консультанта	
additionalbarcode	varchar(100)	Дополнительный штрих-код	
additionalexcisemark	varchar(50)	Серия и номер акцизной марки (дополнительный штрих-код акцизной марки DataMatrix)	
alcocode	varchar(20)	Алкокод акцизного товара	
packingprice	decimal(13,2)	Цена для расфасовки	
paymentobject	int(11)	Признак предмета расчета	
paymentmethod	int(11)	Признак способа расчета	
minretailprice	decimal(13,2)	Минимальная розничная цена	
manufacturercountrycode	int(11)	Код страны происхождения товара	
customsdeclarationnumber	varchar(32)	Номер таможенной декларации	
pricedoctype	int(11)	Тип документа для переоценки (основание для формирования цены): • 1 – переоценка, • 2 – распродажа, • 3 – цена увеличена до минимальной, • 4 – из набора значений разрезов, • 5 – маркетинговая акция, • 6 – получение цены от удаленного сервиса.	
prepackaged	tinyint(1)	Признак расфасованного товара: • 0 – товар нерасфасован, • 1 – товар расфасован.	
excisetype	varchar(30)	Тип акцизной марки: • ALCOHOL, • TOBACCO, • SHOES, • MEDIC, • PROT, • DRAFTBEER, • MARKEDGOODS.	
ntin	varchar(255)	Код национального классификатора товаров	
checkmarkresult	smallint(6)	Результат проверки кода маркировки (тег 2106)	
markingcode	varchar(255)	Код маркировки до любых преобразований в формате base64	
inputrawdata	varchar(255)	Исходные данные до любых преобразований в формате base64, полученные при добавлении товара	Данное поле находится только в БД кассы. В это поле записываются любые данные (включая специальные символы), полученные после сканирования штрих-кода товара
ownertype	int(11)	Тип владельца продукта/услуги: • 0 – перепродажа, • 1 – товар собственного производства, • 2 – услуга.	
expirationdate	datetime	Предельная дата реализации	

groupcode	varchar(255)	Код группы товаров	
groupname	varchar(255)	Название группы товаров	
pricedocid	varchar(255)	Идентификатор документа переоценки	